FLIR E40 热像仪 FLIR E40

产品名称	FLIR E40 热像仪 FLIR E40
公司名称	上海共跃电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区河曲路118号2258室
联系电话	86-02156559133 15000254826

产品详情

热像仪flir e40是160×120像素，测温范围650°C，触摸屏操作，可本机录制视频。

热像仪flir e40触摸显示屏用户界面设计直观，充分利用3.5英寸显示屏全幅空间，带您轻松访问所有分析工具。3个可移动探测点能精准完美地分析三相电气问题。通过查看自动计算的温差，您便能即刻掌握问题的关键所在。

热像仪flir e40技术描述：

视场角/最小焦距： 25 ° × 19 ° / 0.4 m (1.31 ft.) 空间分辨率(ifov) ： 2.72 mrad 图像频率： 60 hz 热灵敏度/netd ： < 0.07 ° c @ +30 ° c 调焦： 手动 变焦 ：
1-2倍连续数码变焦，包括区域缩放功能 波长范围 ： 7.5~13 微米 红外图像分辨率 ： 160 × 120 图像显示： 显示： 3.5 英寸彩色液晶触摸屏， 320 × 240 像素 图像模式：
红外图像、可见光图像、画中画、缩略图像库 热叠加： 无 画中画 ：
可见光图像上的红外图像区域 测量： 温度范围 ： – 20 ° c~ +120 ° c 0 ° c ~ +650 ° c
精度： ±2 ° c或读数±2% 测量分析： 测温点: 3个 区域: 3
个方框区域，包括最大值、最小值和平均值区域 自动冷/热点追踪: 区域内自动追踪冷/热点
等温线: 检测高/低温及温度区间 激光指示器 激光: 按键激活 激光校准:
位置自动显示在红外图像上 内置可见光数码相机： 310万像素，带led照明灯 数据通信接口
接口： usb-mini、usb-a、复合视频 usb： • usb-a: 连接外部usb设备 • usb mini-b:发送至和始自pc/ mpeg-4流 视频输出： 复合视频 电源系统 电池：
锂离子电池，工作时间为4小时 充电系统： 在热像仪中（交流适配器或12v车载充电器）
电源管理： 自动关机和休眠模式