

门窗副框公司 芜湖创佳工贸厂商 大兴安岭地副框公司

产品名称	门窗副框公司 芜湖创佳工贸厂商 大兴安岭地副框公司
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

节能型门窗附框的技术特点：

- 1、隔热型材采用欧标五金槽口和模数化设计，通过改变隔热条尺寸即可以生产不同系列的隔热型材。
- 2、附框组角采用注胶固定连接工艺，PVC副框公司，65、70系列在国内多次采用多腔隔热条铝合金隔热型材，其整窗刚度、抗风压性能、气密性和保温隔热性能均有较大提高，适用于严寒、寒冷和夏热冬冷地区。
- 3、等压胶条采用我公司的发明的技术，采用套接式连接结构，提高了胶条的平整度，有效的提高了门窗的密封性和保温性能。
- 4、附框在70T系列隔热窗型材两隔热条的中间，填充了疏水的高分子保温材料，减少了空腔的体积，切断了冷空气对流生的途径，降低了热辐射产生的热量损失。
- 5、SJ65T、SJ70T系列的多腔隔热条与铝型材的配置设计获得了6项授权。有效的提高了SJ65T、SJ70T系列隔热窗的保温性能。
- 6、室外侧玻璃密封胶条：采用了我公司发明并获得权的-遇水膨胀复合密封胶条。可有效地提高了整窗的水密封性。

门窗附框的作用和安装时间

附框是安装在门窗洞口内侧，用于确定门窗洞口尺寸及位置的各种框材的统称，按照材质可分为节能附框、木塑附框、PVC附框等。

附框的作用主要是规范洞口、保证窗户安装进度。附框安装后陷于墙体内，并不成为门窗的组成部分。无论选用何种材质的附框，安装就位后都会与结构墙体之间形成一圈缝隙，塑木节能副框公司，随着外界气温等条件的变化，缝隙的尺寸也会发生变化，缝隙密封处理不当已成为建筑墙体渗漏的主要原因之一。

门窗附框安装时间：

- 1、当墙体上预埋有铁件时，可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢，焊接处需做防锈处理。
- 2、如果墙体上没有预埋铁件时，可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。
- 3、当墙体上没有预埋铁件时，也可用电钻在墙上打80mm深、直径为6mm的孔，大兴安岭地副框公司，用L型80mm*50mm的6mm钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆，然后打入孔中。待108胶水泥浆终凝后，再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。

门窗附框安装的防水要点：

- 1、的结构形式附框应有合理的结构形式，既能满足功能要求，又不会造成洞口与附框、附框与门窗间的密封问题。

外高内低的附框虽然为门窗安装提供了较好的定位，但由于附框与门窗间的密封胶处于受剪状态，在长期的使用中难免出现密封失效，另外，门窗副框公司，外高内低的结构又使流入的雨水进入附框后无法流出，即使维修整改也不可以，这种渗漏的后果是非常严重的。

- 2、合理的附框与墙体间的连接方式 附框与墙体间连接方式的选择也是非常重要的。

以钢附框为例，洞口上端及两侧可以采用打孔，并用胀栓与结构墙体连接，而洞口下方则要通过连接片的方式连接。

这主要是为避免钢附框因内部有水而又长期无法排出，导致钢材锈蚀的问题。

门窗副框公司- 芜湖创佳工贸厂商-大兴安岭地副框公司由芜湖创佳工贸有限公司提供。门窗副框公司- 芜湖创佳工贸厂商-大兴安岭地副框公司是芜湖创佳工贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。