

ZDLN电子式双座电动调节阀(调节阀有智能型、调节切断型、开关型)

产品名称	ZDLN电子式双座电动调节阀(调节阀有智能型、调节切断型、开关型)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:ZDLN 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品特点阀体参数

结构优越：等截面低流阻流道，额定liuliang系数大

公称压力 PN10、PN16、PN40、PN64调节性好：可调范围大，liuliang特性可选等百分比或线性连接方式 法兰式、（特制：焊接式）密封性好：可选择软密封、波纹管密封，tigao密封性能阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L应用普遍：多种阀座结构、散热片，适应不同压差温度阀芯材质 SS、SS304、SS316、SS316L、司太莱堆焊技术参数密封材料 PTFE、硬密封、特殊高温材料作用方式 电开式、电关式波纹管 SS、SS304、SS316阀座结构 N双座填 料 聚四氟乙烯、柔性石墨liuliang特性 等百分比、线性推 杆 衬套2Cr13可调范围 50：1垫 片 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片密封等级 、 、 、 法兰标准 GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81基本误差 $\pm 2.5\%$ 特制法兰 ANSI、JIS、DIN环境温度 -30 ~ +70 （防爆型：-20 ~ +60 ）流体温度 C3组-20 ~ 200 输入信号 4~20mA DC、0~10V DCC4组-40 ~ 250 输出信号 4~20mA DC、0~10V DCC5组-40 ~ 450 电源电压 AC220V50HZ；380V.AC 50Hz 24AC/DCC7组-60 ~ 450 主要技术参数和性能指标公称口径DN(mm)253240506580100125150200额定liuliang系数Kv直线12.110.430.348.375.912119 3.6302.5484759等百分比1117.627.54469.3110176275440693额定行程（mm）16254060允许泄漏量硬密封：II、IV级 软密封：VI级使用环境湿度（ ）电动调节阀：95%*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。配套用电动执行机构有关技术参数配套电动执行机构有关技术参数公称口径DN(mm)253240506580100125150200电机型号普通型ZAZ-60 DKZ-310ZAZ-60 DKZ-310DKZ-410DKZ-410 DKZ-510电子型JHZAZ1JHZAZ2JHZAZ3JHZAZ3电机推力(N)普通型400 4000400 400064006400 16000电子型2000400060008000全行程时间(S)普通型12.5203248电子型30304860消耗功率(W)普通型2835电子型6152540*表中数据为常规配置，具体选用可根据主要参数用户要求而定。允许压差 电动双座调节阀允许压差表公称口径/推力(N)2532405065801001251502004003.973.082.441.9420006.4040006.406.406.406.4060006.406.406.4064006.406.406.406.405.1380006.406.406.40160006.406.406.40*允许压差值若大于公称压力，则取公称压力值。外形尺寸及重量（普通型）单位:mm公称口径DN(mm)253240506580100125150200A46053630B23023

0260H1490540625LPN16/40160180200230290310350400480600PN64230260260300340380430500550650H2295330
340362424462482656691752H3110130135148174194204260280346重量kgPN16/4059606568100112126188211260P
N6463647478109135160233256305外形尺寸及重量（电子型）单位:mm公称口径DN(mm)253240506580100
125150200d 155 162 170H4290325380LPN16/40160180200230290310350400480600PN6423026026030034038
0430500550650H5295330340362424462482656691752H6110130135148174194204260280346重量kgPN16/40192126
28597185132155205PN64232836386894116176201255备注：*法兰密封面型式：PN10、PN16为凸面，PN40、
PN64为凹凸面、阀体为凹面。*结构长度：按GB12221-89标准*夹套保温型夹套载热体接口：对焊 18*4*
阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。如：ANSI、JIS、JPI等标准。