

代理蓝海华腾V5-H 高性能变频器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 代理蓝海华腾V5-H 高性能变频器 |
| 公司名称 | 广州汇巨自动化设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区黄村路51号1座3层（粤安工业园） |
| 联系电话 | 86-02028319430 15217625005 |

产品详情

产品描述

v5系列产品是基于高性能矢量控制核心技术平台的变频器。

矢量控制1：既有矢量控制的优异性能又对电机参数不敏感。

启动转矩：0.50hz 180%额定转矩 调速范围：1:100

稳速精度：± 0.5% 0.50hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。

无编码器速度反馈矢量控制2：精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦，使运行控制直流电机化。

启动转矩：0.25hz 180%额定转矩 调速范围：1:200 稳速精度：± 0.2% 0.25hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。

转矩相应时间 无 <20ms

欠压调节、三地切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行（最多至23段）、自整定、s 重点功能 段曲线加减速、转差补偿、pid调节、下垂控制、限流控制、转矩/速度控制模式切换、手动/自动转矩提升、电流限定、多功能输入端子/输出端子

频率设定方式 操作面板设定、端子up/dn设定、上位机通讯设定、模拟设定ai1/ai2、端子脉冲di设定

频率范围 0.00 ~ 300.00hz

注：矢量控制1运行方式下0.0 ~ 3000.0hz可根据客户需求定制

启动频率 0.00 ~ 60.00hz 加减速时间 0.1 ~ 36000s 产品功能

400v电压等级变频器：制动单元动作电压：650 ~ 750v；

能耗制动能力 使用时间：100.0s

| | |
|-------------------|------------|
| v5-h-4t0.75g/1.5l | 0.75/1.5kw |
| v5-h-4t1.5g/2.2l | 1.5/2.2kw |
| v5-h-4t2.2g/3.7l | 2.2/3.7kw |
| v5-h-4t3.7g/5.5l | 3.7/5.5kw |
| v5-h-4t5.5g/7.5l | 5.5/7.5kw |
| v5-h-4t7.5g/11l | 7.5/11kw |
| v5-h-4t11g/15l | 11/15kw |