

抗压缓冲风门 宽4 × 高2.5m2扇 矿用抗地压冲击压力平衡无压门

产品名称	抗压缓冲风门 宽4 × 高2.5m2扇 矿用抗地压冲击压力平衡无压门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	材质:钢制 别名:抗地压风门 厚度:55
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

抗压缓冲风门 宽4 × 高2.5m2扇 矿用抗地压冲击压力平衡无压门风门配套全气动风门控制装置可实现自动开闭风门，控制装置是利用煤矿井下压缩空气为动力源，纯气动控制方式，同时控制两道风门，且能够相互闭锁，抗地压风门解决了井下无电源的场所风门无法实现自动开启而人力手动开启风门费时费力的难题同时本产品的控制系统还可以在煤矿原有的各种铁质和木质风门上改造加装，不需改变风门结构，实现风门全气动自动控制的作用，效果非常好，使用方便省力省时门框采用槽钢扣接式，门扇采用槽钢骨架钢板等组成抗压缓冲风门 宽4 × 高2.5m2扇 矿用抗地压冲击压力平衡无压门 矿用平衡风门的门体结构及材质：风门为钢制风门,双扇对开,共二道每一道风门中的一扇门留设一个行人小门规格一般为600mm × 1600mm，也可根据整套风门的面积大小改变该行人小门的尺寸，矿用行人小门可自动关闭，带锁并能两面打开，小门正反面各设一把手，小门设一观察窗，矿用平衡风门的门框结构采用矩形管焊接,在门扇龙骨外表面两焊接2mm-4mm钢板，门厚度为55mm；门框与门扇间采用密封胶垫,密封性能良好；风门观察窗采用10mm厚有机玻璃