直管旁通式压力平衡波纹补偿器

产品名称	直管旁通式压力平衡波纹补偿器
公司名称	巩义市鑫科管道设备厂
价格	140.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市西村
联系电话	0371-64011900 13937194543

产品详情

直管旁通式压力平衡波纹补偿器

1-筒节 2-加强环 3-波
6-外封头 7-内封头 8-
11-排气管 12-支撑板 13
垫片 16-耳板 17-

产品型号：hczpp 产品名称：直管旁通式压力平衡波纹补偿器 公称通
工作压力：－0.6-8.0mpa 设计温度：-20℃～450℃ 连接方式：法
执行标准：gb/t12777-2008 性能特点：该补偿器由内压的工作波和一个外压的
桩失稳波数比直管压力平衡补偿器增加一倍，因为中间二组波纹管受外压作
吸收轴向与横向组合位移并能平衡波纹管压力推力的膨胀节。汇通生产的旁
节采用美国ejma标准优化设计。产品在满足国内市场需求的同时，并出口到
泛应用到冶炼、电厂、工业装备制造和工程管道管系的连接上，有效的保证
害有毒易燃易爆介质时的高安全性能，避免泄露污染造成海洋、天空、工厂
是耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐疲劳、耐磨损. 性能特点： 分为单式旁通压
旁通压力平衡式波纹膨胀节，采用同一种规格的波纹管，体积小、成本低、
要用于吸收轴向位移并能平衡波纹管的压力推力，内压推力载荷由自身构件
有较大推力的场合。 应用范围： 主要用于不需设置固定支架的场合，能有效

烟风煤粉管道补偿器系列产品有：金属圆形补偿器，金属矩形直角补偿器
器（ce波形)，圆形 三维补偿器，三维波纹补偿器（a)，三维波
，三维球形补偿器，矩三维补偿器，传力补偿器，矩形圆 角补
，圆形多波补偿器，三维洛氏补偿器，圆形非金属补偿器，矩形非金属补偿
按照【d-ld2000烟风煤粉管道零部件典型设计手册】制做的。本手册是由华
汇通管道 设备厂可以按照客户要求生产不同材质、同波形及结构形式的矩形
柔性好,耐腐蚀，耐高温，疲劳寿命长等特点。现已为国内外上百家客户
伸缩节http://www.777ht.com