

# HSGWP22-2\*5L丰缆电缆

产品名称	HSGWP22-2*5L丰缆电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	2.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:HSGWP22 规格:2*5L
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

## 产品详情

HSGWP22-2\*5L丰缆电缆，

电缆元件为4对313对绞线组，经适当扭绞，再加以屏蔽、护套而构成。

### 5.2.3.1 元件屏蔽

元件屏蔽为绕包一层铝塑复合带，其搭盖率不小于20%。

元件缆芯为非吸湿性包带保护层。

### 5.2.3.2 元件护套

元件护套为热塑性材料，颜色由用户与生产厂家决定。

### 5.2.4 电缆成缆

电缆元件应绞合成缆，缆芯可以具有非吸湿性包带保护层。

### 5.2.5 屏蔽

电缆由铜带屏蔽和一根于铜带接触的引流线组合而成，铜带绕包搭盖率不小于20%。

### 5.2.6 内护套

铜带屏蔽外应挤包一层PE材料作为内护套。

### 5.2.7钢带铠装

钢带铠装采用双层镀锌钢带间隙绕包而成，其性能符合GB2952.3的相关规定。

### 5.2.8护套

护套采用挤包阻燃聚氯乙烯而成，颜色由用户与生产厂家决定。

### 5.2.9电缆标志

HSGWP22-2\*5L通讯电缆每根电缆上应标有生产厂名、制造年月、电缆型号和连续长度等。

橙白——1，橙——2，绿白——3，蓝——4，蓝白——5，绿——6，棕白——7，棕——8

为了保持的兼容性，普遍采用EIA/TIA 568B标准来制作矿用网线。在整个网络布线中应用一种布线方式，但两端都有RJ - 45插口的网络连线无论是采用568A标准，还是568B标准，在网络中都是可行的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号一一对应。10M以太网的网线使用1、2、3、6编号的芯线传递数据，而100M网卡需要使用四对线。由于10M网卡能够使用按100M方式制作的网线；而且双绞线又提供有四对线，因而即使使用10M网卡，一般也按100M方式制作网线。