

蓝海华腾E5-H高性能通用型变频器

产品名称	蓝海华腾E5-H高性能通用型变频器
公司名称	广州汇巨自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄村路51号1座3层（粤安工业园）
联系电话	86-02028319430 15217625005

产品详情

e5-h 高性能通用型变频器，内置简易风机、水泵等恒压控制专用功能，适用于通用的调速场合。

深圳市蓝海华腾技术有限公司e5-h系列变频器，为通用型矢量变频器，还可以可以实现简易恒压供水功能（专业恒压供水功能请选择e5-p系列变频器），适用于普通简单调速场合，产品具有以下优秀的特点：

- 1、矢量化的正弦波pwm控制；
- 2、内置pid闭环控制；
- 3、宽电压适应范围，交流260v~480v，直流350v~750v输入；
- 4、内含多种风机水泵节能模式和节能率选择；
- 5、兼容单机系统的供水专用功能,并具有休眠和唤醒功能。
- 6、简易矢量控制，对电机参数不敏感的同时具有强大的低频力矩和稳速精度。

控制特 启动转矩 0.5hz 180% 性 调速范围 1：100 稳速精度 $\pm 0.5\%$
欠压调节、三地切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行（最多至23段）、自整定、s段曲线 重点功能
加减速、转差补偿、pid调节、下垂控制、限流控制、手动/自动转矩提升、电流限定
频率设定方式 操作面板设定、端子up/dn设定、上位机通讯设定、模拟设定ai1/ai2
频率范围 0.00 ~ 300.00hz 启动频率 0.00 ~ 60.00hz 产品功 加减速时间 0.1 ~ 36000s 能
制动单元动作电压：650 ~ 750v；使用时间：100.0s；e5-p-4t22~e5-p-4t90功率等级制动单元
能耗制动能力 内置可选 直流制动能力 直流制动起始频率：0.00 ~ 60.00hz；直流制动电流：0.
0 ~ 90.0% 直流制动时间 0.0 ~ 30.0s；无需直流制动起始等待时间，实现快速制动
磁通制动功能 一直动作、减速时不动作可选，出厂默认减速时不动作

独创的多功能键可设置经常使用的操作：jog、紧急停车、运行命令给定方式切换、菜单切换
多功能m键 等多菜单模式 基本菜单模式、快速菜单模式、非出厂值功能码菜单模式、最近更改的
10个功能码菜单模式

标准操作面板可实现参数上传、下载，有拷贝进度指示；对已经上传的参数可选择禁止上传覆
参数拷贝 盖 特色功 功能码显隐性 客户可自定义任意功能码组的显示、隐藏 能
485通讯口 双485通讯接口支持modbus协议（rtu），标准操作面板可实现远程控制盒功能，最远500米

操作面板 可选按键型或飞梭型操作面板，防护等级标准为ip20

共直流母线 全系列可实现多台变频器共用直流母线供电

独立风道 全系列采用独立风道设计，支持散热器柜外安装方式 上电自检 实现对内部及外围电路的上电自检，如电机接地、+10v电源输出异常、模拟输入异常、断线等 电源欠压、过流保护、过压保护、干扰保护、比较基准异常、自整定故障、模块保护、散热器过热保护、变频器

e5-h-4t0.75g/1.5l 1.5kw

e5-h-4t1.5g/2.2l 2.2kw

e5-h-4t2.2g/3.7l 3.7kw

e5-h-4t3.7g/5.5l 3.7/5.5kw

e5-h-4t5.5g/7.5l 5.5/7.5kw

e5-h-4t7.5g/11l 7.5/11kw

e5-h-4t11g/15l 11/15kw

e5-h-4t15g/18.5l 15/18.5kw