

# HSGWP22-2X5L通讯五类线

产品名称	HSGWP22-2X5L通讯五类线
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	11.20/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:HSGWP22 规格:2X5L
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

## 产品详情

HSGWP22-2X5L通讯五类线，

电缆绝缘-聚氯乙烯V-聚乙烯Y-交联聚乙烯YJ-氟塑料F、F46 电缆铠装-钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R 电缆阻燃-普通阻燃ZR ( ZRA、ZRB、ZRC )-低烟无卤阻燃WDZ、DWZ 电缆耐火-电缆耐火NH

电缆防爆-电缆防爆IA HSGWP22-2X5L通讯五类线本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。 1. HSGWP22-2X5L通讯五类线电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70、105两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯绝缘为90。 2. 电缆允许在环境温度-40~50的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0。 3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。 阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆|计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆|双屏双绞屏蔽阻燃电缆|计算机屏蔽控制电缆

HSGWP22-2X5L电缆性能

导体电阻值 95 km

电阻不平衡性不大于3%

介电强度：在导体与导体及导体与屏蔽间，直流1kV/1min不击穿

绝缘电阻\*小值大于150M km

电容不平衡：10MHz频率下，100M /m

大传输频率：100MHz

任意线对衰减：1 MHz时\*大3.1dB/100m，100 MHz时\*大33.0 dB/100m。

近端串音：1MHz时\*小62dB, 100MHz时\*小32dB

特性阻抗：100