

朝天放线滑车介绍|朝天滑车|多功能紧线器|

产品名称	朝天放线滑车介绍 朝天滑车 多功能紧线器
公司名称	霸州市康仙庄电力通信机具厂
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区迎宾道23号
联系电话	0316-7902101 18033656583

产品详情

朝天放线滑车介绍|朝天滑车|多功能紧线器| 朝天放线滑车虽然是小工具，但是也是施工中必不可少的，朝天放线滑车介绍|朝天滑车|多功能紧线器|一般朝天滑车材质为铝合金、尼龙两种材质，所以被称之为铝朝天放线滑车，尼龙朝天滑车，一般再布放导线的时候为了不与金属摩擦产生静电，朝天放线滑车介绍|朝天滑车|多功能紧线器|应该采用尼龙放线滑车，如果所布放的导线为绝缘导线，则可以任意选择铝朝天放线滑车或尼龙朝天滑车。用途: 适用于直线杆的角钢横担上,展放中小截面导线。朝天钩式两用滑车用途:既可悬挂使用，又可安装在横担上使用。朝天放线滑车介绍|朝天滑车|多功能紧线器|

产品编号	型号	外径/轮宽(mm)	额定负荷 (kn)	自重(kg)	备注
10261	shc-0.5a	80/50	5	1.9	铝轮
10262	shc-0.5b	120/30	5	2.1	
10263	shc-1a	160/40	10	2.5	
10264	shc-2b	120/58	20	3.5	
10271	shcn-0.5a	80/50	5	1.4	尼龙轮
10272	shcn-0.5b	120/30	5	1.6	

10273	shcn-1a	160/40	10	2.0
10274	shcn-2b	120/58	20	2.5

朝天放线滑车介绍|朝天滑车|多功能紧线器|

电缆地面直线滑车，电缆滑轮,电缆滑车,放线滑轮,放线滑车

21231	shzl1	10	单向
21232	shzl1n	10	单向
21233	shzl1t	10	双向
21234	shzl1tn	10	双向

朝天放线滑车介绍|朝天滑车|多功能紧线器|

直线型电缆滑车：用途：用于输送地下电缆。滚轮材质分为三种,一种是钢质的滚轮配球状轴承，第二种是尼龙滚轮配滑动的轴承,第三种是铝合金滚轮配滑动的轴承.

产品编号	长度	宽度	高度	轮外径	轮底径	轮宽	重量	额定负 荷	适用电缆直径
hc001	350mm	280mm	180mm	140mm	60mm	165mm	4.5kg	12kn	150mm

朝天放线滑车介绍|朝天滑车|多功能紧线器|

本厂朝天放线滑车规格齐全，质量上乘，价格合理，多年来我厂的朝天放线滑车、朝天滑车、电缆滑车、转弯型电缆滑车、穿孔器始终保持的领先的销售记录，欢迎广大客户来厂参考考察。www.deligongju.com 18033656583 朝天放线滑车介绍|朝天滑车|多功能紧线器|