

珧明M-NGC9850高效场馆顶灯

产品名称	珧明M-NGC9850高效场馆顶灯
公司名称	武汉珧明照明电器制造有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区磨山工业园磨华新村217号
联系电话	86-02784671599 13986211013

产品详情

m-ngc9850高效场馆顶灯

概况：

广泛适用于车站、大型工厂、超市、仓库、室内体育场馆等需要照明的室内、外场所。

— 性能:

1. 采用高显色性、高光效、长寿命的气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，最大限度地提高了光通量利用率，投射光线柔和均匀。
2. 采用优化的结构设计和高强度轻合金外壳，具有抗强力碰撞和冲击能力。
3. 透明件采用特制钢化玻璃，透光率高，抗冲击。
4. 耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。
5. 通过精心的散热结构设计，实现灯具和电器一体化，外形美观，重量轻。
6. 安装方式安全、简单、可靠，更换灯泡快捷方便。

二 使用:

- 1、确定灯具的安装位置，该灯只适合钢管吊装，接口为标准的g3/4管螺纹。
- 2、用螺丝刀打开插接盒上带有“开锁”标志的锁位螺钉。
- 3、将灯具的插接盒上体拔开后，将插接盒上体直接旋转到吊装钢管的螺纹口上，旋紧之后，再将螺纹口上的紧定螺钉锁紧。
- 4、将三芯电缆线从钢管中引入插接盒，预留出150mm长度，再用插接盒内部的压线装置，将电缆压紧。
- 5、将留出的电缆线绝缘包皮剥开约60mm,用螺丝刀将火线与“l”端连接，零线接“n”端，接地线接地线端。
- 6、将带有插接盒下体的灯体与已经和钢管固定牢靠的插接盒上体对接，打紧锁位螺钉,将灯具固定。
- 7、更换灯泡时，先打开灯具中部的两个翻扣，掀开灯罩，将旧灯泡旋出后，换上新灯泡，再将灯具复原即可。

三 注意:

- 1、使用时，透明件中心温度较高，不得触摸。
- 2、如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

四 技术参数:

外壳防护:ip65

额定电压:220vac 50hz

进线口螺纹:g3/4

引入电缆: 8~ 14mm

外形尺寸: 577 × 572mm

总重量:13kg

五 品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.