

场馆高效顶灯生产商

产品名称	场馆高效顶灯生产商
公司名称	武汉珧明照明电器制造有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区磨山工业园磨华新村217号
联系电话	86-02784671599 13986211013

产品详情

m-ngc9860/ngc9860a高效场馆顶灯

广泛适用于车站、大型工厂、超市、仓库、室内体育场馆等场所照明。

1 性能特点:

一体式流线型结构，光线投射均匀柔和，尤其适合各种高棚、高顶场所的固定照明。

采用高光效气体放电光源，平均使用寿命长，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。

优化的结构设计和优质材料具有良好的防尘、防腐性能，可防雨水、喷淋，永不腐蚀，永不生锈。

灯具外壳及内部件均为可回收的材料做成。

透明件材料为钢化玻璃，耐冲击、防腐蚀，反射器选用进口高纯度铝板，反射率高。

吊杆式安装，安全、简单、方便。

2 使用方法：

根据现场环境和照明的需要，确定灯具的安装位置(该灯具只适合吊杆式安装)，吊装钢管的接口为标

准g3/4管螺纹。

用螺丝刀旋开插接盒上带有“开锁”标志的锁位螺钉。将灯具的插接盒上体拔开后，将其直接旋转到吊装钢管的螺纹口上，再用紧定螺钉将插接盒上体与钢管固定牢靠。

将三芯电缆从钢管中引入插接盒，预留出150mm长度，再用插接盒内部的压线装置，以螺丝刀拧紧螺钉，将电缆压紧。

将留出的电缆线绝缘包皮剥开约60mm，用螺丝刀将火线与“l”端连接，零线接“n”端，另一端接地线。

将带有插接盒下体的灯体与已经和钢管固定牢靠的插接盒上体对接，拧紧锁位螺钉，将灯具固定。

更换灯泡时，松开灯罩与镇流器箱结合部位的3个卡扣，将灯罩整体向下移开（灯罩与镇流器箱之间有链条连接，防止其脱落），旋下旧灯泡，换上新灯泡。

3 注意事项：

非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。

4 技术参数:

额定电压:220vac 50hz

外壳防护:ip65

进线口螺纹:g3/4

引入电缆: 8~ 14mm

外形尺寸: 655 × 763mm

总重量:23kg

5 品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.