

# 内胆304板厚1.2保温不锈钢 不锈钢烟囱 立业空调

产品名称	内胆304板厚1.2保温不锈钢 不锈钢烟囱 立业空调
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州立业空调设备有限公司

不锈钢烟囱安装方便：将艰难复杂的在高空狭窄的竖井内制作安装的工艺，转化为车间制作、一体成型、运至现场组合安装，不仅简化了安装程序，而且确保了内胆、隔热层、外壳诸多环节中的制作质量问题。同时，现场组合安装变得很方便。外型美观、大方，可作为附壁式烟囱点缀建筑的外立面。性能好，内胆304板厚1.2保温不锈钢，是砖、水泥、普通碳钢板烟囱的更新换代产品。

烟囱的生产过程全部在自动化及设备上进行，能高质量地提供各种规格的烟囱部件。产品生产过程主要在地面进行，所以速度快，劳动强度轻，与传统烟囱相比，不锈钢烟囱，工期可大为缩短。

不锈钢烟囱主要用于烟气、燃气、废气、微尘等物的排空排放，可广泛用于很多领域，典型应用为：集中空调系统冷冻机燃气的排放；锅炉燃气的排放；餐厅厨房油烟的排放；各种工业过程处理设备废弃的排放等。

本产品具有重量轻、耐腐蚀、寿命长，保温、隔热性能好，外形美观、庄重，装卸简单等优点，是传统水泥烟囱、铁皮烟道等的理想替代产品，与宾馆、写字楼等现代城市建筑配套使用效果尤佳。

本产品为分段组合式结构，可灵活组合成任意走向的管道和烟囱，每个部件的基本结构都由内筒和外筒组成，内外筒之间形成一个环形夹层，洗浴中心排烟烟囱不锈钢烟囱，可填充绝热材料（硅酸铝纤维棉）用于保温隔热，化工厂排烟直筒烟囱 不锈钢烟囱，保温层厚度25mm。一颗利用其空气夹层，用于绝热要求较低の場合。烟囱内层所用材质为304或316不锈钢壁厚0.8-1.2mm。派送介质温度可达760摄氏

度，可耐压力为0.15MPa。

## 产品类型

1.高层民用建筑烟囱系列：外置式不锈钢烟囱（又名独立式烟囱）

附壁式不锈钢烟囱

内置式不锈钢烟囱

2.自立式钢烟囱系列：服务于各种能源和化学处理工业。

## 产品用途

应用于各种锅炉、直燃机组、冷热水器、柴油发电机组、焚烧炉、工业排烟系统、空调及壁、挂炉等设备的排烟排气系统。

不锈钢发电机烟囱，根据一般锅炉烟气温度200 左右和柴油发电机组480 -680 的高温，分别设置硅酸铝、超细玻璃棉等各种厚度的隔热材料，确保烟囱外壁温度不超过50 《烟囱设计规范》。：采用无焊丝的精密弧焊接技术，单面焊接双面成形，确保烟囱的使用寿命。型号：SG-YC材质：304不锈钢规格：650\*850（尺寸规格可订制）加工定制：是使用温度：60（ ）抗压强度：100适用风机：不锈钢烟囱管风机 内胆304板厚1.2保温不锈钢-不锈钢烟囱-立业空调由德州立业空调设备有限公司提供。内胆304板厚1.2保温不锈钢-不锈钢烟囱-立业空调是德州立业空调设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。