西门子 IE 7寸 触摸屏详解

产品名称	西门子 IE 7寸 触摸屏详解
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:长质保
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子 IE 7寸 触摸屏详解

专业销售西门子S7-200/300/400/1200/1500PLC，ET200分布式I/O:ET200S、ET200M、ET200SP、ET200PRO、3RW系列软启动器(3RW30/3RW40/3RW44/3RW31)、3RK系列电机启动器、数控系统、变频器(MM420/MM430/MM440/S110/S120/G120/G120C/V10/V20/V60/V80/V90/G130/G150)、人机界面、触摸屏、伺服、电机、西门子通讯电缆、现场总线、DP接头、工控机，西门子低压电器，仪器仪表等，并可提供西门子维修服务，欢迎来电垂询。

作为quanqiulingxian的工业自动化和数字化解决方案提供商，西门子PLC控制器在工业自动化领域具有广泛的应用。作为西门子PLC控制器的全国代理商，我们引入了西门子PLC模块总代理，提供最新的西门子PLC控制器和西门子PLC模块，我们致力于为客户提供最优质的西门子PLC控制器产品，同时也提供各种控制面板和自动化系统的设计、开发和集成服务，帮助客户提高生产效率和管理效益。

品牌：西门子

应用范围

CPU 312，zui小的 S7-300 CPU。满足TIA简单应用的理想套件，实现诸如集成的通讯、数据管理和诊断等优势。可使用MPI或CP组网，但标准应用是单机-
非组网运行。I/O通常以一个集中式组态结构进行连接。

设计

CPU 312 安装有：

微处理器;处理器处理每条二进制指令的时间可达 100 ns。

扩展存储器;与执行相关的程序段的 32 KB 高速 RAM（相当于约 10 K
指令）可以为用户程序提供足够的空间；SIMATIC 微型存储卡（zui大 4
MB）作为程序的装载存储器，还允许将项目（包括符号和注释）存储在 CPU 中。

灵活的扩展能力;多达 8 个模块，（1排结构）

MPI多点接口;集成的 MPI 接口zui多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 6
条连接。在这些连接中，始终为编程器和 OP
分别预留一个连接。通过“ 全局数据通讯 ”，MPI可以用来建立zui多16个CPU组成的简单网络。

功能

口令保护;用户程序使用密码保护，可防止非法访问。

诊断缓冲;诊断缓冲区中可存储zui后 500 个错误和中断事件，其中的 100 个事件可以长期保留。

西门子 IE 7寸 触摸屏详解