

# 陕西山东矿用BQG高强度铝合金气动隔膜泵MA认证

产品名称	陕西山东矿用BQG高强度铝合金气动隔膜泵MA认证
公司名称	山西万泽锦达矿山机械设备有限公司
价格	16.00/台
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区工业园
联系电话	86-03516828689 13935183545

## 产品详情

电时请以图片上的联系方式或以下联系方式谢来谢联系电话:13934201600 qq:1017766563

### 一、产品简介

bqg气动隔膜泵是泵类产品中的一种全新产品，该泵以压缩空气为动力，通过换气阀换向机构及其他零部件共同作用实现换向从而驱动泵腔内的膜片往复运动，致使腔内产生压差，从而实现吸排介质的功能。它解决了传统隔膜泵最大的结构缺陷（外置配气阀，容易死机，而且使气阀适用寿命短），内置配气阀，真正实现了永不死机，且结构紧凑，适用寿命长，维修方便，并在性能上远远超越了老式隔膜泵。带有煤安标的专业矿用泵，其无非是煤矿井下高瓦斯及突出瓦斯煤矿排水排污的首选泵，并且其绝对防火、防爆，特别适用于高瓦斯矿井和石油、化工等部门使用。另外，气动隔膜泵还具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、泥浆泵的一切功能，适用范围广泛。

### 二、主要技术参数

	bqg—200/0.45		
供气压力 (mpa)	0.4	0.5	0.63
排水扬程 (m)	34	43	55

排水流量 (l/min)		150	200	250
额定吸程 (m)		4.5	5	5.6
耗气量 (m <sup>3</sup> /min)		1.8	1.9	2.04
噪声 (dba)	声压级	88.3	89.4	90.3
	声功率级	101.3	102.4	103.3
使用温度 ( )		0—30		
最大颗粒直径 (mm)		12		
最高工作压力 (mpa)		0.63		
进风口接头管径		g3/4		
进出水接头管径		g1/2		
外形尺寸 (mm)		390 × 340 × 620		
重量 (kg)		32.5		

### 三、主要特点

a、体积小，重量轻，一人手提即可；

b、无轴承、免润滑，易损件少，结构简单，使用维护更容易，节省大量人力、物力； c、静密封，无泄漏点，可避免跑、冒、滴、漏现象；

d、整体材料耐腐蚀，无\*，对物料适用性强，无锈蚀，污染之忧，温度不敏感，可适用于食品、制药等特殊场合；

e、换向阀结构独特，运行灵活，无死点，气耗低动隔膜泵特点：

