

# 加德士HD46号抗磨液压油

产品名称	加德士HD46号抗磨液压油
公司名称	上海松行贸易发展有限公司
价格	3100.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市闵行区新龙路1333弄万科虹桥云66号楼335室
联系电话	021-51870759 13564869544

## 产品详情

上海松行贸易发展有限公司

联系人：孙同娟

手机：13564869544

电话：021-51870759

q q : 1020786464

传 真：021-51862151

淘宝旺旺：昆仑石油

阿里旺旺：songhangmy

地 址：上海市松江区沪松公路1658号九润商务大厦320室

加德士 h d 特级抗磨液压油优质、高粘度指数、剪切稳定的抗磨液压传动油。适用于环境温度和工作温度大幅度变化的液压传动系统。

本产品符合：denison液压hf-o ( iso32 , 46 , 68 ) ; vickers m-2952-s,i-286-s(工业用) , m - 2950-s(移动装置用) ( iso32 , 46 , 68 ) ; cincinnati lamb(以前是cincinnati milacron) p-68(iso 32), p-70(iso 46),rexroth re 07 075 ;iso标准6743第4部分 , hv类别din 51524第3部分 , hvlp ( iso 15 , 32 , 46 , 68 , 100 ) ; sae ms1004 hv(iso 15 , 22, 32 , 46 , 68 , 100);美国钢铁 ( us steel ) 126和127.

特级抗磨液压压油hdz

iso级别		15	22	32	46	68	100
密度@15 ,kg/l		0.842	0.851	0.858	0.863	0.871	0.878
闪点,coc,		154	190	210	214	220	228
倾点,		-45	-42	-39	-36	-33	-30
粘度	mm2/s@40	15.8	22.5	33.5	44.0	66.0	100.0
	mm2/s@100	4.0	5.0	6.6	8.0	10.6	14.6
粘度指数		155	155	154	154	153	152