

三井化学 PAO XM-5080S 熔融指数: 3.0 g/10min

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 三井化学 PAO XM-5080S 熔融指数: 3.0 g/10min |
| 公司名称 | 东莞市越泰新材料有限公司 |
| 价格 | 25.00/件 |
| 规格参数 | 三井化学:15 g/10 min XM-508:熔指10 日本:XM-5080S |
| 公司地址 | 东莞市樟木头莞樟路23号五号 |
| 联系电话 | 180-98275951 13450060513 |

产品详情

三井化学 PAO XM-5080S 熔融指数: 3.0 g/10min

三井化学的PAO XM-5080S具有熔融指数为3.0 g/10min的youxiu特性。作为东莞市越泰新材料有限公司的合作伙伴，我们荣幸为您介绍这款产品。

PAO XM-5080S是三井化学公司的创新产品，以其卓越的性能在市场上备受瞩目。它的熔融指数是3.0 g/10min，这意味着它具有良好的流动性和加工性能。无论是在注塑成型、挤出或其他加工过程中，PAO XM-5080S都能表现出色。

除了出色的熔融指数，PAO XM-5080S还具有以下两个优点：

，三井化学在制造PAO XM-5080S时采用了先进的技术，使其具有优异的耐热性。这意味着它可以在高温环境下保持稳定，不易熔化或分解，延长了产品的使用寿命。

，PAO XM-5080S还具有优异的物理特性。它具有出色的刚度和强度，可以满足各种应用的需求。无论是制造电子产品、汽车零部件还是其他工业用途，PAO XM-5080S都能发挥其优势。

此外，PAO XM-5080S的价格也非常具有竞争力，每件仅需25元。考虑到它的优良性能和价格优势，选择PAO XM-5080S将带来高性价比的解决方案。

作为东莞市越泰新材料有限公司的合作伙伴，我们提供可靠的产品质量和优质的服务。如果您对三井化学的PAO XM-5080S感兴趣，或希望了解更多细节，请随时与我们联系。