隔声屏障、道路隔声屏障

产品名称	隔声屏障、道路隔声屏障
公司名称	杭州汉克斯隔音技术工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区文一西路75号杭州数字娱乐产业园1号楼2楼
联系电话	0571-88944778

产品详情

汉克斯隔声屏障：

汉克斯隔音技术工程有限公司主要生产交通道路隔声屏障、小区隔声屏障、工业厂界隔声屏障、工业设备隔声屏障等产品，主要用于高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通市政设施中的隔声降噪、控制交通噪声对附近城市区域的影响，也可用于工厂和其它噪声源的隔声降噪。自成立以来服务了600多个工程项目，拥有环境管理体系认证证书、最具自主创新能力企业、入围型规模龙头企业等证书，并多次受到客户的赞赏与好评。所生产的产品均实行严格的检验，保证产品的安全性和施工质量，是可以信赖与合作的诚信企业。

汉克斯隔声屏障选材：

隔声屏障越来越多的应用到景观建设中，兼有隔音和美观大方的特点，汉克斯隔声屏障采用优质pc板和高强度玻璃钢，选材细致，透光度好，抗冲击性能强。

汉克斯隔声屏障的特点：

1、产品通透，采光性好，视野宽阔，不阻碍景物观赏。

2、隔音系数高，隔音量大，有效降低噪声，营造良好生活环境。

3、抗撞击性能优越，用于高架桥、立交桥等交通道路建设中能够有效保护车辆安全。

4、无腐朽易老化现象，抗紫外线强，耐高温，适应各种室外环境，使用寿命达20年之久。

5、防火性能好，所用材质燃点高，不会产生火势蔓延的现象。

6、自重轻，减轻了交通道路的承压，降低工程造价。

隔声屏设计应注意的问题：

1.室内应用的隔声屏要考虑室内的吸声处理。研究表明，当室内壁面和天花板以及隔声屏障表面的吸音系数趋于零时，室内形成混响声场，隔声层的阵噪值为零。因此隔声屏两侧应做吸声处理。

2.隔声屏材料的的选择及构造。要考虑其本身的隔声性能，一般隔声屏的隔声量要比所希望的“声影区”的声级衰减量大10db,只有这样.才能避免隔声屏透射声所造成的影响。同时，还要防止隔声屏上的孔隙漏声，注意结构制作的密封。如用在室外，要考虑材料的防雨及气候变化对隔声性能的影响。

3.隔声屏设计要注意构造刚度。在隔声屏底边一侧或两侧用型钢条加强，对于可移动隔声屏，可在底侧加万向轮，可随时调整它与噪声源的方位，以取得最佳降噪效果。

4.隔声屏要有足够的高度、长度。隔声屏越高，噪声的衰减量越大，所以隔声屏有足够的高度和长度，一般要求长度为高度的3--5倍。

5.隔声屏主要用于阴挡直达声。根据实际需要，可制成多种形式(如二边形、遮檐式、三边形、双重式等)。一般要因地制宜，根据需要也可在隔声屏上开设观察窗，观察窗的隔声量与隔声屏大体相近。

售后服务：

汉克斯提供优质的售后服务，质保期内，公司负责整个隔声屏障的维护服务工作，质保期过后，在系统的使用维护、应用开发方面，汉克斯隔音同样积极提供长期的配合与帮助。