

聚酰胺PA66 21SPC 纯尼龙树脂 美国奥升德

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 聚酰胺PA66 21SPC 纯尼龙树脂 美国奥升德 |
| 公司名称 | 东莞市景亿塑胶有限公司 |
| 价格 | 27.60/千克 |
| 规格参数 | 型号:21SPC 特性:耐化学/耐油/易脱模/抗溶解/经润滑 用途:工业领域/套管/连接器/凸轮/轴承等 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址） |
| 联系电话 | 18925455957 18925455957 |

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司向您推荐一款优质的聚酰胺PA66 21SPC纯尼龙树脂 - 美国奥升德。

| | |
|----|--------------------|
| 品牌 | 美国奥升德 |
| 型号 | 21SPC |
| 特性 | 耐化学/耐油/易脱模/抗溶解/经润滑 |
| 用途 | 工业领域/套管/连接器/凸轮/轴承等 |

这款聚酰胺PA66 21SPC纯尼龙树脂拥有多种优异特性，使其成为工业领域中不可或缺的材料选择。它具有耐化学性和耐油性，能够在恶劣环境下保持出色的性能。该树脂具备易脱模特性，使得模具成型更加顺畅高效。此外，它还具有抗溶解和经润滑特性，能够在使用过程中保持长久稳定。

聚酰胺PA66 21SPC纯尼龙树脂的用途广泛，适用于套管、连接器、凸轮、轴承等工业领域。不论是作为电力设备的绝缘材料，还是汽车零部件的制造材料，都能够发挥其出色的性能。

除了以上这些突出的特点外，还有一些可能被忽略的细节应当关注。PA66代表了聚酰胺66，它是一种由二元酸与二元胺共聚而成的高分子聚合物，具有较高的熔点和强度。21SPC是该产品的型号，它代表了该树脂的特定配方和工艺参数，确保其性能的稳定和可靠。

本文结尾，我们一起来了解一下该款物料的物性参数，如下图：

本文只展示该物料的部分物性指标，如需更多的产品数据，请来电咨询。

感谢您对东莞市景亿塑胶有限公司的关注。我们提供的聚酰胺PA66 21SPC纯尼龙树脂 - 美国奥升德，将为您生产和制造带来无限可能。如有进一步需求或疑问，请随时与我们联系，我们期待为您提供更多

服务。

PA66应用

随石油化学工业和其他工业的发展，为尼龙工程塑料的发展，提供了丰富、价廉的原料和广阔的市场。尼龙主要用于汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造业、电线电缆通讯业、薄膜及日常用品。用于汽车工业的尼龙约占尼龙总消费量的1/3。主要是利用尼龙树脂密度小和优良的综合性能，以适应汽车轻量节能的要求。特别是利用它的机械强度较好、耐磨、耐油、自润滑等特点，制造各种轴承、齿轮、滑轮、输油管、储油器、耐油垫片，保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气过滤器外壳、散热器水室、制动管、发动机罩、车门把手等。