

青岛水泵、青岛消防泵、青岛离心泵、管道泵、真空泵

产品名称	青岛水泵、青岛消防泵、青岛离心泵、管道泵、真空泵
公司名称	青岛中鲁联机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区温州路1号1-26
联系电话	0532-83776865 15216393267

产品详情

xbd系列立式多级消防泵，主要用于建筑消防给水，可输送80 以下的清水或物理、化学性质类似于水的清洁液体。也可用于工矿企业及高层建筑给排水场合。该系统消防泵由于采取特殊的结构设计和水力设计，高效节能、运转可靠（不存在长期停用后启动运转咬死的故障）并且可根据用户要求，一台泵增加多个出水口，使泵分别或同时产生多种不同性能（单独开启任一出水口，其水力性能与相应级数的单出口泵相同），特别适合消防给水设计中用一台泵代替多台泵来满足高层建筑中分区消防给水的不同压力要求。其显著特点是方便实用、安全可靠、占地面积小，节约投资和能源。该系列泵符合《gb6245 - 1998》消防泵国家标准，经国家消防装备质量监督检验中心测试，各项指标全部达到标准要求，并获得山东省公安厅消防局颁发的“山东省消防产品备案登记证书”。

额定流量范围：1.36l/s ~ 55l/s,4.9m³/h ~ 198m³/h 额定压力范围：0.21mpa ~ 2.43mpa

泵允许进口压力 0.6mpa(用户在订货时须标明泵进口压力值)。结构：立式单吸多级分段式离心泵，吸入口位于泵座上，吐出口位于后段上，呈0o、90o、180o、270o方向布置（多出口时两出口间隔级数为1级无0o位置）。

传动：泵由安装在上端的立式电动机，通过直柱销联轴器来驱动。从电机端看泵为逆时针方向旋转。

轴封：泵采用软填料密封或机械密封。泵型号说明：例：xbd7.6/30 - dl xbd5.7 · 13.3/30 - dl

xbd - 立式多级消防泵 7.6 - 额定压力的10倍（mpa） 30 - 额定流量 dl - 立式多级泵

xbd - 立式多级消防泵 5.7 - 第一出水口额定压力的10倍（mpa）

13.3-第二出水口额定压力的10倍（mpa） 30 - 额定流量 dl - 立式多级泵