

供应HD-ST-3振动速度传感器

产品名称	供应HD-ST-3振动速度传感器
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	科隆振动:提供质保 安装方式:螺钉或磁铁 材质:不锈钢
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

HD-ST-3振动速度传感器与振动，烈度表配接后，可以测量各种位移、速度等。由滚动轴承支承的转子，其振动会足够大的传到轴承座上，安装在轴承座上或者很靠近轴承外壳上的速度传感器，由内部运动线圈切割磁力线而输出电压，提供信号输送给监测仪表，用来对机械故障进行预测和报警。

电气指标：灵敏度：20mV/mm/S ± 5% 频率响应：12 ~ 300Hz ± 8% 固有频率：约12Hz 振幅极限：2mm（峰-峰值） 大加速度：10g 安装方式：垂直或水平 环境指标：温度范围：-30 ~ 120 相对湿度：至95%不冷凝，且周围无强电磁场干扰 物理指标：外形尺寸：35 × 72mm 安装方式：双头螺钉固定 产品适用范围：风机，水泵等机壳振动监测；测量精度：5%；测量范围：0-20mm/s；类型：固定安装；