

全塑隔膜压力表

产品名称	全塑隔膜压力表
公司名称	上海耀亮自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路2189号第2幢2车间
联系电话	0351-6828268 18835101413

产品详情

产品概述

全塑隔膜压力表是由通用的塑壳压力表与一个塑材料的隔膜体配合连接而成的。隔膜体型号有标准型和工字型这两种。

全塑隔膜压力表主要部件均采用塑料部件制作，隔离膜片采用ptfe材质，具有极好的防强腐蚀性能。此仪表适用于化工行业测量氯气、盐酸、硝酸等具有强腐蚀作用的液体或气体的压力。

技术参数

仪表外径： 75mm、 100mm

精度等级：1.6%

测量范围：0-1 mpa

防护等级：ip54

工作环境温度：-20~70

仪表拉头：铜合金

隔膜体材质：pvc/ptfe

工字型法兰连接

隔膜连接：标准型 螺纹连接m20*1.5

仪表充液：内部填充工作液硅油

工作压力：静负荷，用至测量上限值的 $\frac{3}{4}$

交变负荷：用至测量上限值的 $\frac{2}{3}$

瞬时压力：用至满量程