

# 欧力特蓄电池LCPA12-12 12V12AH铅酸免维护电池

产品名称	欧力特蓄电池LCPA12-12 12V12AH铅酸免维护电池
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧力特蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

欧力特蓄电池LCPA12-12 12V12AH铅酸免维护电池

欧力特蓄电池LCPA12-12 12V12AH铅酸免维护电池

电池特点；

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

使用注意事项：

(1)使用前请检查蓄电池的外观(2)蓄电池的安装必须由人士来进行。(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为-5~35℃)(4)安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤极柱。(5)电池在只并联使用时,请按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于-15mm。(6)在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,避免将金属工具同时接触到电池正、负端子(7)若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联。(7)和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线。

目前,该平台已经入选了中国联通疫情防控第三批重点产品名单,联通研究院工业互联网团队首席专家周晓龙在集团组织的中国联通疫情防控重点产品宣讲会中向全国各分子公司两千三百多名同事详细介绍了该平台的功能、场景、目标客户、商务模式、优势案例以及产品交付形式等。由于本平台契合目前生产需求,功能完备,技术先进,全国各地省分纷纷接洽研究院要求支撑。目前项目团队共收集到商机多达20余个,正在全力支撑河南、湖南、湖北、海南、北京、辽宁、四川等省市需求,部分省市已经开展测试使用。联通研究院第十二党支部(物联网研究中心)深刻践行中国联通“三个一切”经营理念,一切为了客户,一切为了一线,一切为了市场。面对疫情想客户之所想,急客户之所急,主动联系客户对接需求;支撑一线分公司快速响应,加班加点研发,充分利用晚上和节假日的时间,对省分公司同事开展项目培训,并配合测试;面对市场以复工复产支撑为切入点,积极拓展工业互联网相关业务。第十二党支部(物联网研究中心)在研发和支撑过程中把疫情防控与业务拓展紧密结合,以央企责任欧力特蓄电池LCPA12-12 12V12AH铅酸免维护电池担当帮助降低疫情防控压力,助力企业复工复产渡难关,充分践行了中国联通的“三个一切”经营理念。