

track-100表面电阻测试仪 兆欧表

产品名称	track-100表面电阻测试仪 兆欧表
公司名称	深圳市清立达净化科技有限公司
价格	158.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄麻布南区三巷11号1-2楼
联系电话	13418937866 18617065766

产品详情

是否提供加工定制：	是	类型：	led 灯显
品牌：	track	型号：	qld-100
测量范围：	10的3次方---10的12次方（测试电压： m)	测试电压：	9（v）
精度：	+5%	重量：	0.17（kg）

表面电阻测试仪 表面抗阻测试仪 表面抗阻仪 385型阻值测试仪

表面电阻测试仪 表面抗阻测试仪 表面抗阻仪 385型阻值测试仪是一款携带型宽范围量程的表面电阻测试仪，可方便重复测试传导性，适用于测量物体表面电阻，亦可测量某物体到地面电阻、电阻值以数量级方式显示，从而可以判断物体表面的导电性能和防静电性能。本机采用astm标准d-257条形码传感方式，由于使用了高速op-amp集成电路，该集成电路是线性的，在对数计（每单位平均值 $\pm 10\%$ ）上转换点为 $\pm 1/2$ 十进数，使用方便可靠。参数：量程 led显示颜色 103=1千欧姆 绿色 104=10千欧姆 绿色 105=100千欧姆 绿色 106=1兆欧姆 黄色 107=10兆欧姆 黄色 108=100兆欧姆 黄色 109=1000兆欧姆 黄色 1010=10,000兆欧姆 黄色 1011=100,000兆欧姆 黄色 1012=1,000,000兆欧姆 红色 大于1012=高绝缘材料 红色

一、操作方法 1. 放入9v电池，扣紧电池连接线。

2. 将测量导线放在被测量物体表面上，按住测试按钮数秒，此时即可读出测量值（103~1012）。
3. 依据测量值判定测量物体电阻值是否符合产品标准。 4. 当测量物体表面较大或凹凸不平或测台面上物体与地面间电阻时，请将接地线插在接地插座上，测量导线接触物体面，鳄鱼夹可接触欲测量物体另

一端表面，即可读出所测电阻值。二、维护与保养

1. 若仪器不经常使用时，请拿出电池并保存于干燥处。

2. 接地线在普通情况下不使用，则应收放于包内，并套上夹套。3. 本仪器不耐高温，切勿接近热源。

4. 请勿放物体压在仪器表面，以免使测试按钮放电，影响正常测量。

5. 仪器表面只可用干布擦拭，禁用酒精或天那水等化学药剂。三、服务承诺 本公司产品以质量为本，笃守信用。产品出售之日起一年内免费保修（人为损坏、没按照说明书操作的、没经厂家授权私自打开维修的除外）。保修期过后维修时，免人工费，仅收材料费（不包往返车运费）。