

# 管中管节能效益

产品名称	管中管节能效益
公司名称	东莞市超明亮光之光照明节能科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇三江工业区
联系电话	86-076989879035 18681065328

## 产品详情

详细描述 名称：管中管g120et322b（替换型）

管中管节能灯参数：

????	????	????	????	????	????	????
g120322b	16-25w	?0.95	6500k-2700k	100v-220v	-10?-65?	20000h

产品特点： ∅ 直接替换t8日光灯，即可节电60%以上，使用成本更低；  
∅ ptc预热启动，使用寿命更长，是t8日光灯的三倍以上； ∅  
采用纯三基色光源，色显指数ra>82，显色效果更好； ∅  
全铝反光结构，组合纳米反光片，散热更好，光效更高，照度提升30%； ∅  
采用集成保护线路，阻燃型abs镇流器外壳，使用更安全； ∅  
采用透明pc外罩，防污染，安全性更高； ∅  
零配件全部采用rohs指令标准,灯具配件可循环使用，绿色环保； ∅  
采用分体式结构，维护成本更低，更方便。

服务特色 可根据客户需求对“管中管节能灯”功率进行调整，详情可来电咨询我司服务人员。

- 1:售前服务：行业分析指导、市场营销培训、专业知识培训；
- 2:售中服务：协助市场调研、提供相关节能分析报告；
- 3:售后服务：激励和集训优秀营销人员、培训专业安装、维护、服务人员。
- 管中管节能灯安装方法及注意事项： 1：取下启辉器。 2：取下t8灯管。
- 3：把管中管节能灯直接安装在原t8灯盘上。 4：操作过程中请关闭电源，以免触电。
- 5：启辉器一定要取下，否则可能会损坏管中管节能灯。

6：改装后如果管中管节能灯无法点亮，应检查一下内部线路是否正常接通或电感镇流器是否已开路。

7：原电感镇流器如无损坏，不用取下，其串接于线路中可起到滤波作用。

运输及包装  
我们采用中性白盒包装内部填充物为珍珠棉，运输方式可由买家指定物流公司发货至指定地点。

节能原理 目前整个照明行业实现节能主要有两种途经。途经一：通过提高发光效率，增加单位空间的照度，以达到降低灯具实际的功率，实现节能的目的。传统t8灯管的光效一般为45lm/w—65lm/w一般t5灯管的光效为80lm/w左右，真正纯三基t5灯管的光效为90lmw左右

途经二：因为我们的直管灯管都是360°发光，而直管灯具无论是安装在天花板上还是安装在墙壁上，都只需要180度光就，我们可以利用反射原理把多余的光反射回来，增加亮度，可以更加降低实际工率，实现更节能的目的。如目前市场上广泛流行的t5支架灯具，led灯管（18w-20w），就是利用提高了光效降低实际功率达到节能的目的，t5支架灯具节电率一般在30%-40%之间，led灯具在节电率一般在50%-60%之间。管中管节能灯（16w-21w）同时则利用了提高光效和反射两个原理，所以在亮度提商30%左右的前提下，仍可实现节电60%左右。

光之光照明专业生产节能灯 管中管 管中管节能灯  
led 路灯 筒灯 射灯 面板灯 等系列照明产品