

# PZ973X-10C DN100碳钢电动软密封刀闸阀

产品名称	PZ973X-10C DN100碳钢电动软密封刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	型号:PZ973H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973X-10C DN100碳钢电动软密封刀闸阀，电动刀型闸阀采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。用户可根据实际需要进行选择。广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。技术范围

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB

公称通径：DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"

适用温度：-38 ~1100 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20

密封形式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DNmm^3/s$ ）；软密封：A级（零泄漏）

配套附件：安装法兰

PZ973X-10C DN100碳钢电动软密封刀闸阀电动装置参数

电源：AC380V、50HZ

2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外

- 3、防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级
- 4、防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）
- 5、环境温度：-20 ~40
- 6、可选：配电气控制器

PZ973X-10C DN100碳钢电动软密封刀闸阀产品特性

- 1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高
- 2、安装高度及位置不受限制
- 3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作
- 4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生

PZ973X-10C DN100碳钢电动软密封刀闸阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

?????  
 ??????????????????GB/T 12221-2005?????????GB/T 9113?????????GB/T 12224-2005?????????GB/T 13927-2008

PZ973X-10C DN100????????????????????

?????	PN
?????	1.5 Mpa
?????	1.1 Mpa
?????	???80? ??????180? ???425?
?????	????????????????????

PZ973X-10C DN100????????????????????

?????

??????

??

???

??

???

???

????????????????

PZ973X-10C DN100碳钢电动软密封刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力										
DN ( mm )	L	D1	D2	H	A	B	C	D	N-	电装型号
DN50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-M12	DZ10
DN65	48	110	130	670	215	125	318	197	4-M12	DZ10
DN80	51	125	150	680	215	125	318	197	4-M16	DZ10
DN100	51	145	170	700	215	125	318	197	4-M16	DZ10
DN125	57	175	200	720	215	125	318	197	8-M16	DZ10
DN150	57	200	225	790	215	125	318	197	8-M16	DZ10
DN200	70	255	280	850	215	125	363	197	8-M16	DZ15
DN250	70	310	335	1100	215	125	363	197	12-M16	DZ20
DN300	76	362	395	1180	215	125	363	197	12-M20	DZ20
DN350	76	412	445	1280	215	125	363	197	12-M20	DZ30
DN400	89	462	495	1460	215	125	363	197	16-M20	DZ45
DN450	89	518	550	1600	240	235	437	277	16-M20	DZ45
DN500	114	568	600	1800	240	235	437	277	16-M20	DZ60
DN600	114	670	705	2100	240	235	437	277	20-M22	DZ60
DN700	127	775	810	2300	274	260	526	283	24-M22	DZ90