

内蒙古高扬程潜水泵

产品名称	内蒙古高扬程潜水泵
公司名称	天津中蓝环保泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣发路8-1号
联系电话	022-88516886 13602099544

产品详情

注意：图片资料仅供参考，具体参数配置详谈，另外设有配套设备电缆、启动柜的设施，以及相关施工方案例。【大、小流量高扬程矿用潜水泵】

1. 产品概述（中蓝自主研发）详情可参考我们网站：<http://www.tjzhonglan.com>;<http://www.cnzhonglan.com>

中蓝zlqk500、600系列大流量高扬程潜水泵，设计用来抽送井下、矿井下液体，由yqs型潜水电机和zlqk500型潜水泵直联组成。

大流量高扬程潜水泵之所以在扬程上受限，主要原因是不能克服轴向力，就是说电机的止推轴承不能承受更大的推力，所以扬程受到限值，为了更好的解决上述问题，天津中蓝泵业技术部潜心研究了一种新型粗短潜水泵。

外观：泵体外径460mm,水泵高度均小于1.3米至1.8米之间，因为减小了轴向力固性能稳定，噪音低寿命长

这种泵产生轴向力小，流量可做到50m³/h至500m³/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米，效率可达70%。

流量每小时可至2200吨，扬程可达到1500m.

2. zlqk系列小流量高扬程潜水电泵 主要用途

深井提水、金矿、银矿、铁矿、煤矿抢险、工地排水使用。

电机、水泵一体，潜入水中运行，无火星、防爆，安全可靠。

对井管无特殊要求，对输水管只要能承受相应压力即可。

（矿山、有腐蚀性液体）、海水、化工企业、市政供水，池塘、养鱼池、水塔、深井提水及高楼送水、喷泉、生活供水

3. 应用条件

泵送介质：类似于清水，固体含量比重不大于0.02%的液体

介质温度：普通型泵40℃，热水型泵最高120℃

介质pH值：3至10

电源要求：频率为50hz、60hz（可定制），额定电压380v、660v、1140v、3000v、10kv] ± 5%的电源。

4. 技术参数

流量范围：50至800立方米/小时

扬程范围：300至1500米

功率范围：3至3000kw（二级转速电机，可定制四、六级电机）

转 速：2900 rpm（二级转速电机，可定制四、六级电机）

可选材质：ht200、qt500、304，316，316l