

中低压电磁阀 不锈钢材质

产品名称	中低压电磁阀 不锈钢材质
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 水 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

中低压电磁阀是工业过程自动化控制系统用执行器。它在接受电控信号后能自动开启或关闭，实现对管道中的液体介质的通断或流量调节控制。广泛地应用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

进口中低压电磁阀电磁阀技术特点1、 技术：本系列参考国外技术和制造工艺，具备鲜明的技术品质和造型风格；2、 结构独特：太空设计灵感、飞碟式活塞、轻巧灵活，流量大，寿命长；3、 线圈性能：选用特定的线圈材料，线圈适应长期工作，且不易损坏；4、 密封性好：锥形阀座，自补偿磨损，独有的三维密封结构，灵活选配不同密封材料；5、 导向功能：阀内导向装置，使活塞的运动yongbu偏离中心，从而避免了活塞卡死；6、 避免渗磁：动磁芯材料成份采用本公司独特配方，不会因渗磁而导致误动作。7、 工艺先进：是国内电磁阀行业唯一采用腊模精密浇铸工艺厂家，阀体内外光洁、美观 进口中低压电磁阀技术参数口径：DN1—DN500连接方式：内螺纹、法兰、焊接阀体材质：不锈钢304、不锈钢316、碳钢适用介质：空气、水、石油、天然气、液压油、乳化液等流体介质温度范围：-196 —0 、 -40 —+40 、 -5 —+80 、 0—+120 、 0—+200 、 0—+300 、 0—+600（注：碳钢材质只能用在-20—+200度的工作介质中）适用压力：0.1—0.6MPa、 0.1—1MPa、 0.1—1.6MPa、 0.1—2.5MPa、 0.1—4MPa（注：碳钢材质只能用在小于2.5MPa的压力范围中）防护等级（可选）：防水（IP65）、防腐、防爆（Exd CT5）接线方式：插头式、引线式、接线盒控制方式：常开、常闭电源电压：AC24V—AC380V、 DC6V—DC220V附加功能（可选）：带手动功能、带信号反馈功能泄漏等级：零泄露

进口中低压电磁阀工作原理常闭：电磁阀通电的时候，先导孔打开，主活塞由介质的力量推开，打开主阀口，介质流通。断电后，先导孔关闭，截断介质。常开：电磁阀通电的时候，先导孔关闭，关闭主阀口，介质截断。断电后，先导孔打开，主阀口由介质的力量推开，介质流通。