# 台湾大同TSG-350平面磨床

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 台湾大同TSG-350平面磨床 |
| 公司名称 | 余姚市准青机械五金经营部 |
| 价格 | 80000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 余姚市低塘街道联通南路114号 |
| 联系电话 | 0574-62611270 18067360863 |

# 产品详情

**台湾原装大同大隈**（tatung-okuma）精密手动磨床特点：

1. 台湾大同磨床工作台面至砂轮轴中心距离为385 mm，大型夹具和修整器皆可使用。

**2.台湾大同磨床**
鞍座滑轨为v型及平型设计，tsg-450為v型雙軌，并贴有铁弗龙（teflon）耐磨片，使工作台运动轻快，确保其精确性。

3.台湾**大同磨床**采用电磁泵控制润滑油连续不断的循环，润滑所有的滑轨，上下几前后螺杆。
4.**台湾大同磨床**立柱采用h型构造，强度大，宽跨距滑轨，主轴不生振动，确保加工成品精度。
5.**台湾大同磨床**
主轴使用超精密（p4）级滚珠轴承，轴端偏摆在0.003mm以下，密封式油脂润滑，确保长期寿命，主轴更换简单容易。 6. **大同磨床**吸尘系统与本一体，节省空间，切屑容易排除。 7. **大同磨床**
附件齐全，适合各种研磨加工，充分发挥机械的性能。主要鑄件如底座，鞍座，工作臺，立柱採用 fc30 及 fcd35 之材質，是高強度及耐磨鑄鐵，配合內部之超強加強肋，並經強制回火處理，消除應力，以杜絕日後變形，保持機械的精密度. 主要鑄件如底座，鞍座，工作臺，立柱採用 fc30 及 fcd35 之材質，是高強度及耐磨鑄鐵，配合內部之超強加強肋，並經強制回火處理，消除應力，以杜絕日後變形，保持機械的精密度.

**台湾大同磨床**型号：**tsg-350/450 tsg-3b**

台湾大同磨床规格：研磨最大长度：365/470mm

研磨最大宽度：150/160mm

砂轮轴心至工作台面距离：385/400mm

砂轮尺寸（外径×厚度×孔径）：180*13*31.75

砂轮转数：3600rpm

砂轮马达：0.75kw2p

吸尘马达：0.4kw2p

备注：以上产品全部原装进口，可提供产地证明，并备有现货供应。

| 项目 | | 机种 | 机 |
|---|---|---|---|
| | | **tsg-350/tsg-3b** | **tsg-** |
| 研磨最大长度 | | 365mm | 470 |
| 研磨最大宽度 | | 150mm | 160 |
| 砂轮轴心至工作台面距离 | | 385mm | 400 |
| 砂轮尺寸（外径 x 厚度 x 孔径） | | 180 x 13 x 31.75mm | 180 x 13 x |
| 砂轮转速 | | 3600rpm | |
| 手轮每转进给量 | 工作台左右移动 | 100mm | |
| | 鞍座左右移动量 | 5mm（每刻度0.02mm） | |
| | 砂轮上下移动量 | 1mm（每刻度0.005mm） | |
| 砂轮马达（v3） | | 0.75kw2p | |
| 吸尘马达(v3) | | 0.4kw2p | |
| 机器大小（长 x 宽 x 高） | | 1030*1060*1951mm | 1400*920* |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 机器重量（约） | | 400kgf | 690 |
| 备注：以上产品全部原装进口，可提供产地证明，并备有现货供应. | | | |

**余姚准青机械五金有限公司-提供原装台湾大同精密手动磨床销售保固及维修服务，可批发与零售。**

**详情请登陆http://www.zjzhunqing.com/查看，谢谢！**