

台湾大同TSG-350平面磨床

产品名称	台湾大同TSG-350平面磨床
公司名称	余姚市准青机械五金经营部
价格	80000.00/台
规格参数	
公司地址	余姚市低塘街道联通南路114号
联系电话	0574-62611270 18067360863

产品详情

台湾原装大同大隈（tatung-okuma）精密手动磨床特点：

1. 台湾大同磨床工作台面至砂轮轴中心距离为385 mm，大型夹具和修整器皆可使用。

2.台湾大同磨床

鞍座滑轨为v型及平型设计，tsg-450為v型雙軌，并贴有铁弗龙（teflon）耐磨片，使工作台运动轻快，确保其精确性。

3.台湾大同磨床采用电磁泵控制润滑油连续不断的循环，润滑所有的滑轨，上下几前后螺杆。

4.台湾大同磨床立柱采用h型构造，强度大，宽跨距滑轨，主轴不生振动，确保加工成品精度。

5.台湾大同磨床

主轴使用超精密（p4）级滚珠轴承，轴端偏摆在0.003mm以下，密封式油脂润滑，确保长期寿命，主轴更换简单容易。

6.大同磨床吸尘系统与本一体，节省空间，切屑容易排除。7.大同磨床附件齐全，适合各种研磨加工，充分发挥机械的性能。主要鑄件如底座，鞍座，工作臺，立柱採用fc30及fcd35之材質，是高強度及耐磨鑄鐵，配合內部之超強加強肋，並經強制回火處理，消除應力，以杜絕日後變形，保持機械的精密度。主要鑄件如底座，鞍座，工作臺，立柱採用fc30及fcd35之材質，是高強度及耐磨鑄鐵，配合內部之超強加強肋，並經強制回火處理，消除應力，以杜絕日後變形，保持機械的精密度。

台湾大同磨床型号：tsg-350/450 tsg-3b

台湾大同磨床规格：研磨最大长度：365/470mm

研磨最大宽度：150/160mm

砂轮轴心至工作台面距离：385/400mm

砂轮尺寸（外径×厚度×孔径）：180*13*31.75

砂轮转数：3600rpm

砂轮马达：0.75kw2p

吸尘马达：0.4kw2p

备注：以上产品全部原装进口，可提供产地证明，并备有现货供应。

项目		机种	机
		tsg-350/tsg-3b	tsg-
研磨最大长度		365mm	470r
研磨最大宽度		150mm	160r
砂轮轴心至工作台面距离		385mm	400r
砂轮尺寸（外径 厚度 孔径）		180 13 31.75mm	180 13
砂轮转速		3600rpm	
手轮每转进给量	工作台左右移动	100mm	
	鞍座左右移动量	5mm（每刻度0.02mm）	
	砂轮上下移动量	1mm（每刻度0.005mm）	
砂轮马达（v3）		0.75kw2p	
吸尘马达(v3)		0.4kw2p	
机器大小（长 宽 高）		1030*1060*1951mm	1400*920*

机器重量(约)		400kgf	690
---------	--	--------	-----

备注：以上产品全部原装进口，可提供产地证明，并备有现货供应.

余姚准青机械五金有限公司-提供原装台湾大同精密手动磨床销售保固及维修服务，可批发与零售。

详情请登陆<http://www.zjzhunqing.com/>查看，谢谢！