

# Vydyne PA66 22HSP NT 美国奥升德尼龙材料

产品名称	Vydyne PA66 22HSP NT 美国奥升德尼龙材料
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	39.80/千克
规格参数	型号:22HSP NT 特性:耐磨/易脱模/耐化学性/耐油/耐热稳定 用途:电子电器应用/阀门配件/紧固件/连接器等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

### Vydyne PA66 22HSP NT

美国奥升德尼龙材料是一种耐磨、易脱模、耐化学性、耐油和耐热稳定的尼龙材料。它的型号为22HSP NT，广泛应用于电子电器、阀门配件、紧固件和连接器等领域。

作为东莞市景亿塑胶有限公司，我们推荐您选择Vydyne PA66 22HSP NT美国奥升德尼龙材料，原因如下：

- 耐磨性：**材料的耐磨性能非常出色，可以有效延长使用寿命。在高摩擦环境下，材料仍能保持稳定的性能，降低维护成本。
- 易脱模性：**Vydyne PA66 22HSP NT在注塑成型过程中具有良好的流动性，易于从模具中脱模。这有助于提高生产效率，减少生产时间。
- 耐化学性：**材料对化学物质具有良好的耐受性，能够在各种严酷的环境下保持稳定。无论是在高温还是低温、酸性还是碱性环境中，材料都能表现出色。
- 耐油性：**Vydyne PA66 22HSP NT具有卓越的耐油性能，能够在接触油脂的工作环境中长时间使用而不受损。这使得它成为汽车、机械设备和润滑系统等应用领域的理想选择。
- 耐热稳定性：**材料具有良好的耐高温性能，能够在高温环境中保持稳定的性能。这使得Vydyne PA66 22HSP NT非常适用于高温工艺的应用领域。

Vydyne PA66 22HSP NT 美国奥升德尼龙材料的物性参数，如下图：

根据不同的用途需求，Vydyne PA66 22HSP NT 可以用于电子电器应用、阀门配件、紧固件和连接器等领域。例如，在电子电器应用中，该材料常用于制造电子外壳、绝缘件和连接部件；在阀门配件领域，该材料可以制造阀门座圈、阀门球、阀杆等部件；在紧固件和连接器领域，Vydyne PA66 22HSP NT 可用于制造螺母、螺栓、插头和插座等零部件。

Vydyne PA66 22HSP NT 美国奥升德尼龙材料具备出色的耐磨性、易脱模性、耐化学性、耐油性和耐热稳定性，并广泛应用于电子电器、阀门配件、紧固件和连接器等领域。选择东莞市景亿塑胶有限公司作为供应商，您将获得高质量的Vydyne PA66 22HSP NT 产品，并为您的项目带来价值和可靠性。