

聚丙烯mpp电力管公司非开挖顶管电缆保护管

产品名称	聚丙烯mpp电力管公司非开挖顶管电缆保护管
公司名称	河南筑冠建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	长度:6米 产地:郑州 询价:18039200428
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑邦管材批发市场B区4排1号
联系电话	18039200428 18039200428

产品详情

聚丙烯mpp电力管公司非开挖顶管电缆保护管，MPP电力管是使用mpp塑料颗粒为材质制成的，用于电缆保护方面。Mpp电力管分开挖型和非开挖型两种。非开挖型电力管，又称作MPP顶管或拖拉管。Mpp顶管不用大量挖泥挖土破坏路面，适合在道路铁路建筑物河床下等地段敷设管道、电缆等施工工程。与挖槽埋管的方式相比，非开挖电力管工程不会造成尘土飞扬和交通阻塞。还可在一些无法实施开挖的地区铺设，如古迹保护区和闹市区，以及农田保护区以及公路、河流等。Mpp电力管在热熔对接时两个管轴线要对准，管子的端面切削要垂直且平整。加工的温度、时间、压力，视气候状况作相应调整。管材弯曲半径应 ≥ 75 管外径。管子运输搬运堆放注意事项：按照管子规定的标准，行业或生产厂家的标准，管材在运输装卸和搬运的时候要轻放，不得受到撞击。基础不需做混凝土，运安装方便，施工快捷；施工柔接口，对沟底要求相对不高。mpp电力管挖沟困难，在砂砾，岩层中困难粘土，砂砾岩层土土质均可平衡地下水不能困难，控制地面沉降不能不能（顶进面有压力管理）机械原理采用压缩空气、冲击型先钻进，后扩孔回拖前面mpp电力管盘切后方顶进施工速度（同土质比）。施工中，无地面方向有光定位。机头纠偏（对偏差；上下 ± 30 mm以内）曲线施工不能用钻管前方导向头任意曲线，曲率半径可小于50m占地面积小较小管线两头需分别设置工作井和到达井穿越对象穿般通路穿路。沟槽回填从管顶基础部位开始到管顶以上0.7m范围内采用人工回填。从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料，采用碎石屑、粒径小于40mm的砂砾、中砂粗砂或开挖出的良质土。沟槽底须回填质地良、含水量适宜的原土，严禁回填垃圾、烂泥、砂砾石，沟槽内不得回填取砂石的筛余料，回填土根据不同的土质分别采用分层摊平、夯实、压实等方法。

