

感应垃圾桶、户外社区垃圾箱、地埋是垃圾箱、果皮箱

产品名称	感应垃圾桶、户外社区垃圾箱、地埋是垃圾箱、果皮箱
公司名称	河南亿丰公共设施有限公司
价格	65.00/把
规格参数	
公司地址	河南省郑州市航海路美林商务
联系电话	86-037186025698 18603854997

产品详情

室内垃圾桶

基本指标

- 1.室内垃圾箱的设计和设置以人为本，符合适用、简洁、文明、经济、方便、安全的原则。
- 2.室内垃圾箱顶部配备烟灰缸。
- 3.室内垃圾箱的投放口大小以方便使用人员投放废弃物为宜，在垃圾箱的侧面，距地面80—110厘米。
- 4.室内垃圾箱的容量以内胆容量为准。垃圾箱的外箱体与内胆成松动配合。
- 5.废物箱应可靠，其棱角处为直线倒角。
- 6.垃圾箱上面面积约为30×30cm，钛金厚度为1.3mm，高度65cm。内胆为镀锌钢板，外部大理石颜色为红色与黑色。

技术性能

(一) 抗冷热性：在一定温度下不软化、不脆裂的能力。工作温度：-30 —50 。破坏性试验：-30 —110 （软化温度）。

(二) 耐腐蚀性： 636.遇酸、碱等化学品腐蚀后仍能正常使用。

(三) 抗老化性：一定时间内其强度和颜色的保持能力；材料抗退色能力应保证8年不褪色。

(四) 气密性：垃圾收容器密闭后防止气味外溢的能力。

(五) 额定容积：产品标定的容积。

(六) 额定负荷：以 $0.4\text{kg} / \text{升} \times \text{额定容积}$ 所计算的重量。

(七) 产品寿命：不少于9年（正常使用）

(八) 硬度测试指标：垃圾收集容器强度指标1.额定负荷的收集容器能够承受4米高度自由降落（直立）至混凝土或钢板地面上而不损坏。2.垃圾收集容器的上盖和底部应具备抗5公斤重锤（球型）从0.8米处自由坠落的冲击。3.轮轴在额定负荷下行走5000米和从20厘米高的台阶下落1500次,无变形损坏。4.轮面宽度25毫米，每轮承载能力至少达到额定负荷。5.垃圾收集容器翻盖脚踏机构应保证50000次开闭无故障。

(九) 箱体重量：质量偏差 桶体总重的 $\pm 3\%$ 。

河南亿丰公共设施有限公司荣誉出品

<http://www.henanyifeng.com/>

业务咨询电话：13837198535 0371-86025698 qq : 1016771999 738765627