

# 多利卡清障车

产品名称	多利卡清障车
公司名称	玉柴东特专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市经济开发区季梁大道
联系电话	86-07223308507 13908664058

## 产品详情

### 多利卡清障车

产品名称	东风多利卡平板清障车（平板一拖二、加长平板）此车有现货		
发改委公告	177		
底盘型号	eq1070tj9ad3（平头单排驾驶室）		
牵引（t）	7-9		
托举（t）	3		
车辆参数	整车尺寸(长宽高mm)	7450 × 2300 × 2550	
	总质量(kg)	7490	
	额定载质量(kg)	1990	
	整备质量(kg)	5305	
	接近角/离去角(mm)	18.3/ 1.2	

	前悬/后悬(mm)	1180/2460	
	燃油种类	柴油	
	百公里油耗(l)		
	最高车速	90	
发动机参数	型号	cy4102-c3c	
	排量/功率(kw)	3856/88 (120马力)	
	生产厂家	东风朝柴	
	型式	四缸电控高压共轨柴油机	
底盘说明	驱动型式	4x2	
	轴距(mm)	3800	
	轮距(前/后)	1835/1640	
	前桥描述	2.2t	
	后桥描述	5t	
	转向器说明	助力方向	
	变速箱描述	五个前进档，一个倒档，手动机械式，软轴拉丝纵	
	离合器描述	离合助力	
	制动系统说明	气制动	
	驾驶室	全金属平头可翻转驾驶室。	
	钢板弹簧片数(前/后)	8/10+7	
	轮胎规格	7.50-16	
	空调	选装	

清障车专用功能：

额定托举质量 (kg) 1500 托臂伸缩行程 (mm) 1200

托臂最大有效长度 (mm) 1300 最高牵引车速(km/h) 40

清障车平板机构：

平板尺寸长\*宽(mm) 5280\*2200 平板最小倾斜角(°) 10

平板工作行程(mm) 2700 平板最大承质量(mm) 3000

清障车绞盘参数：

数量(只) 1 额定牵引质量(kg) 3000

钢丝绳长度(m) 21 绞绳速度(m/min) 8 清障车改装生产相关说明： 成龙威公司专业改装生产东风小霸王清障车、东风多利卡托吊型清障车、东风多利卡平板型清障车、东风康霸平板清障车、庆铃五十铃平板型清障车、东风三平柴清障车、东风140清障车、东风145清障车、东风153清障车、东风1208清障车等东风、解放、斯太尔、庆铃、江淮系列道路清障车。

成龙威清障车是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置，具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能，操作方便快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部门，可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆。

成龙威清障车根据清障作业能力，清障车可分为轻型、中重型及超重型；根据作业装置的结构特点，清障车可分为托吊分离型、托吊联体型、平板背载型、平台升降型；根据清障车中的吊臂、托臂特有的功能，清障车又可分为吊臂旋转型、吊臂滑动型、托臂折叠(负载)型等。

对道路清障车有特殊要求的用户请致电新中绿公司，我们可为用户定单设计、改装，并可加装方向助力、空调等附件。

以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准，本公司保留改进产品的权利。

服务说明：	三包服务一年或三万公里，罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
订车流程：	1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者 3、我厂按时按质生产 4、交付验收>>点击查看详细内容

销售订车热线：18672227589

0722-3256300