

聚丙烯MPP电力管厂家生产非开挖顶管

产品名称	聚丙烯MPP电力管厂家生产非开挖顶管
公司名称	河南筑冠建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	长度:6米 产地:郑州 询价:18039200428
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑邦管材批发市场B区4排1号
联系电话	18039200428 18039200428

产品详情

聚丙烯MPP电力管厂家生产非开挖顶管，MPP电力管是使用mpp塑料颗粒为材质制成的，用于电缆保护方面。Mpp电力管分开挖型和非开挖型两种。非开挖型电力管，又称作MPP顶管或拖拉管。Mpp顶管不用大量挖泥挖土破坏路面，适合在道路铁路建筑物河床下等地段敷设管道、电缆等施工工程。与挖槽埋管的方式相比，非开挖电力管工程不会造成尘土飞扬和交通阻塞。还可在一些无法实施开挖的地区铺设，如古迹保护区和闹市区，以及农田保护区以及公路、河流等。不能抛摔滚动及烈日暴晒，缆绳和管材接触处要设有软质材料做隔离保护，储存地面要平整，堆放的要整齐，堆放mpp电力管不要过1.5m，距离热源要不少于5m，如露天堆放应加以遮盖。管材扩口的部位应交叉放置，避免挤压。开挖管跟非开挖管的区别，开挖管是地面挖沟把管材直接埋下去的，非开挖管道路不需要开挖，直接从道路边用顶机砖孔顶到道路边的管。施工过程如遇mpp电力管困难须变设计时，施工单位要征得同意，并出具变更设计方案。地下敷设路径应考虑地下岩土土质，并尽量减少与地下设施的交叉跨越。避免套管及线路遭受损坏，如：机械、腐蚀、震动、热力、杂质流、虫害及其他损坏。应按设计和路面的标高决定，不应按地面暂时标高决定。mpp电力管敷设前应核对检查有无近期的实验合格证，并检端头否，护层有无损伤。mpp电力管的原材料是塑料，它耐冲耐油，有热稳定，质轻且光滑、磨擦力小、可热熔焊对接，耐腐蚀，mpp电力管克服了在40℃以上时力学能大幅度下降而不能用于排管的弊端，克服地层沉降能差以及不能高牵引力拖管的弊端。mpp电力管焊接要求，管材错边不过管材壁厚的10%。气温低时，应适当加热温度和延长吸热时间。加热压力应分阶段控制，加热时压力稍大，吸热时压力较小。