

# 防护加固蜂巢土工格室 路面加固高分子纳米复合合金土工格室质量

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 路面加固高分子纳米复合合金土工格室质量
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	焊接处抗拉强度: 100N/cm 颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色 外观:打孔压花, 平板打孔, 平板
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

【材质】：泰安腾路工程材料有限公司的防护加固蜂巢土工格室采用优质的高密度聚乙烯（HDPE）材质，确保产品的稳定性和耐用性。

【片材拉伸屈服强度】：本产品的片材拉伸屈服强度达到了23MPa以上，具有出色的抗拉性能，能够承受较大的外部压力。

【焊接处抗拉强度】：我们的防护加固蜂巢土工格室经过严格的焊接工艺，焊接处的抗拉强度达到100N/cm以上，确保产品的牢固和耐久。

【外观】：泰安腾路工程材料有限公司的防护加固蜂巢土工格室外观采用打孔压花处理，通过平板打孔和压花工艺使产品表面形成了规整的孔洞，增加了产品的抗滑性，也能有效排水防止积水。

【颜色】：我们的防护加固蜂巢土工格室提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，可根据不同环境和需求进行选择，以达到美观和协调的效果。

通过以上多个参数的描述，我们希望客户能够更全面地了解泰安腾路工程材料有限公司的防护加固蜂巢土工格室的优势和特点。我们致力于提供高质量的产品，从材质的选择、强度的要求、焊接工艺的保证以及外观的设计等多个方面进行精细化的制造。加入打孔压花处理，不仅使产品具备抗滑性和良好的排水性能，还能提升美观度。多种颜色选择，可以满足不同客户的审美需求。

在购买防护加固蜂巢土工格室时，客户应考虑产品的质量和性能，以确保所选产品能够满足实际需求。不仅要关注材质的稳定性和拉伸屈服强度，还要关注焊接处抗拉强度的可靠性。外观的打孔压花处理不仅能增加产品的抗滑性，还能改善产品的排水性能，提高使用效果。最后，选择合适的颜色和款式，可以使产品充分融入场地环境，达到协调统一的视觉效果。

材质：HDPE 片材拉伸屈服强度： 23MPa 焊接处抗拉强度： 100N/cm

外观：打孔压花，平板打孔，平板 颜色：绿色，黑色，黄色，灰色