

点型光电感烟火灾探测器

产品名称	点型光电感烟火灾探测器
公司名称	合肥消安电子有限责任公司
价格	75.00/只
规格参数	电压:24V 保护面积:80平方
公司地址	合肥市新站区佳海工业城C区79号
联系电话	86-0551-66339895 13965038160

产品详情

产品说明

产品名称：点型光电感烟火灾探测器产品型号：JTY-GD-930、JTY-GD-930K

产品特性：

- 1、内置美国原装进口CPU，运算速度快，性能可靠。
- 2、无极性信号二总线，方便施工布线，避免接线错误。
- 3、采用后向散射迷宫，对不同种类材质燃烧产生的烟雾都灵敏。

- 4、探测器的报警灵敏度可在控制器中三级可调，适应不同的环境需求。
- 5、采用漂移补偿算法，对灰尘累积通过软件自动调整，延长使用周期，减少灰尘污染引起的误报。
- 6、具有传感器件失效检测、上报功能，保证系统的可靠运行，方便维护管理。
- 7、独有的生产工艺，在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用。
- 8、ESD静电防护等级12000V，抗干扰能力更强。

技术参数：

产品型号	JTY-GD-930	JTY-GD-930K
工作环境	室内，温度-10 ~ +55 ，相对湿度 95% (40 ±2 无凝露)	
工作电压	总线24V	DC24V ± 20%
工作电流	监视状态： < 300uA 报警状态： < 1.5mA	监视状态： < 50uA 报警状态： 1mA ~ 20mA
工作指示	状态指示灯，巡检时闪烁，报警时常亮	
接线方式	二线制	
安装方式	天花板吸顶式安装	
适用底座	DZ-910	DZ-910K
保护面积	约80m ² (层高 12m) 参照GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》	
编码类型	电编码型	非编码型
执行标准	GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》	