

高效节能煤矸石粉碎机 大型高速锤式粉碎机

产品名称	高效节能煤矸石粉碎机 大型高速锤式粉碎机
公司名称	郑州正科机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区马寨经济开发区工业路16号
联系电话	0371-67835371 15093430163

产品详情

厂家直销高效节能煤矸石粉碎机 大型高速锤式粉碎机（货到付款）

耗电：	22+30（kw）	电动机功率：	（22+30）kw
应用领域：	方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石、建筑垃圾、建筑废料等物料粉碎	粉碎程度：	细磨机
最大进料边长：	120	作用对象：	石料
类型：	锤式破碎机	重量：	5200（kg）
型号：	2pcx-600x600	出料粒度：	< 3（2mm占80%）（mm）
品牌：	正科	驱动方式：	电机驱动
给料粒度：	< 120（mm）	生产能力：	25000-35000（kg/h）

双级锤式破碎机工作原理

双转子锤式破碎机工作时,在双电机的带动下,互相串连的两套转子同时高速旋转,物料在机内腔经上级转子击碎立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎,内腔物料相互飞速碰撞,相互粉碎,达到锤粉料,料粉料的效果,形成了出料粒度小于3毫米的煤渣颗粒。此颗粒度完全能够满足砖瓦厂家作为内燃制砖的要求。

双级锤式破碎机用途

双级锤式破碎机又称双转子锤式破碎机、双级无筛底破碎机、双级锤式破碎机、双击无筛底破碎机,可以直接将最大粒度为600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用破碎机,适用于方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石、建筑垃圾、建筑废料等物料粉碎,解决了用矸石、煤渣作砖厂添加料、内燃料,用矸石、页岩生产标砖、空心砖高湿物料粉碎的难题。

双级锤式破碎机特点

双级锤式破碎机没有筛条篦底,即使高湿物料也绝不堵塞!

双击破碎机具有产量大、噪音小、破碎效率高等等优点,解决了老式粉碎机锤头和衬板磨损过快的问题。双级破碎机适合大中小型砖厂、洗煤厂、渣厂、煤矿等行业使用,具有以下特点与性能:

- 1、双级破碎机是通过双转子两道连续破碎,无筛条装置,各种湿渣均可破碎,既水中捞出来也可随时破碎,不存在粘结堵塞现象——一般破碎机,因为物料在破碎腔内滞留而造成堵塞,致使相关机件加剧磨损,本系列破碎机完成可以避免上述现象。
- 2、高合金耐磨锤头。锤头锤柄组合使用,只换锤头,不换锤柄。
- 3、独特的移位调隙技术,锤头磨损后不需修复,移动位置反复使用,一副锤头可顶三副锤头使用。
- 4、破碎机双向转动,通过持续的等班次双向操作方式,可使锤头和破碎齿板之间均匀磨损,减少了停机更换易损件的频率。
- 5、出料粒度均匀,破碎比大,产量高,耗能低,每小时可以破碎物料20吨以上,破碎每吨煤渣的成本不超过1.8元——控制物料大小只需要调节一下破碎锤头之间的间隙即可。
- 6、适合脆性物料的细碎,不堵塞,粉尘少,噪音低。
- 7、缩短了物料在破碎腔内滞留的时间,提高了易损件的使用寿命。
- 8、安装方便,大大提高了设备的自由度。
- 9、检修快捷,破碎机上侧的边门都可以放性打开,从而使得破碎机的检修及易损件的更换变的更加快捷和方便,缩短了检修时间。
- 10、电动—液压操纵,一人即可轻松完成本机操作、维修、更换部件等。

双级锤式破碎机技术参数：

(
我公司可根据您的物料及生产要求免费向您推荐设备、设计生产工艺以及规划生产场地，如有需要请拨打13721444777，联系人：李经理)

型号	2pcx 400x600	2pcx 600x600	2pcx 600x800	2pcx 800x1000
进料粒度	100mm	120mm	150mm	200mm
出料粒度	3mm(2mm以下约占95%)	3mm(2mm以下约占95%)	3mm(2mm以下约占85%)	3mm(2mm以下约占80%)
生产能力	15-25吨/小时	25-35吨/小时	45-65吨/小时	80-100吨/小时
物料要求含水率	无要求	无要求	无要求	无要求
电机功率	18.5+22千瓦	22+30千瓦	45+55千瓦	75+75千瓦