

100口径圆形管道风机 排风扇 离心风机

产品名称	100口径圆形管道风机 排风扇 离心风机
公司名称	长沙市芙蓉区铭生风机经营部
价格	280.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市三湘大市场7栋22号
联系电话	86-073188033658 13787796830

产品详情

南洋电机—md、zg等知名品牌定点oem厂家，掌握电机核心技术！！

【品名】圆形管道风机100%全铜线电机 滚珠轴承

【品牌】nanyoo

【型号】dpt10-35b 接管直径100mm(适用110pvc管)

【保修】整机保用一年，电机保用6年！

实物拍摄图:

长沙圆形管道离心风机是一种性能与外观完美结合的理想通风器，新型设计的机壳与后倾离心叶轮之间的巧妙配合，将气体流体力学发挥到极致，其造型小巧且非常实用。具有安装简便、重量轻、噪音低等特点。为送风、排风、回风和空气净化处理提供源动力，超高的风压可以接几十米的管道，一台风机控制多区域集中通风，普遍应用于楼盘建筑物，室内通风换气或管道加压，亦能局部满足于民用、医疗、国防、化工等行业。

安装方法：长沙圆形管道离心风机两边可以接一样大的管道，一边进风另一边出风

型号有dpt100,dpt125,dpt150,dpt160,dpt200,dpt250,dpt315七款 型号的大小同时表示接风管直径的大小

固定好风机后直接把风口塞进管里，如果是软管就用卡窟卡紧，如果是pvc硬管，就用玻璃胶封好

如果管道与风口配合有间隙，可以用加厚的海绵泡沫双面胶密封

市场上软管规格有100、125、150、200 市场上pvc硬管规格有110、160、200、250、315

110mm的pvc管，外径是110mm，内径接近100mm，所以接dpt100比较容易

160mm的pvc管，外径是160mm，内径接近150mm，所以接dpt150比较容易

换气效果：长沙管道离心风机，用于抽（送）风和管道加压，接在管道的前端，末端，或者中段，效果都是一样的。适合任何角度安装，简单方便。

如果两台型号相同的风机串联在一条管道同时运行，风压可以提高1倍，风量可以提高30%。

风机的性能：长沙圆形管道离心风机采用机翼形后倾叶轮，高速运转时将气体流体力学发挥到极致，因此能效比非常高，可以达到70%，也就是说以最小的电机功率输送最大的风力，这是普通前倾离心风机所不能达到的效果。因此管道风机既节能又大风。超高的风压可以接几十米的管道集中通风，管道风机主要特点就是压力大。

提醒买家注意：购买圆形管道风机dpt系列之前，请认真查看风机的安装尺寸。由于很多客户计划将风机装在天花板和吊顶之间，请各位买家在购买之前一定先弄清楚自己家里天花板和吊顶之间的空间有多大，适合安装哪一款风机。将风机挂在天花板的情况如下：从天花板到吊顶的空间至少需要（dpt100和dpt125的距离为30cm；dpt150、dpt160、dpt200和dpt250的距离为40cm；dpt315的距离为45cm）

风机可以吊装在天花上，或者挂在墙上。风机可以放在室外，不过一定要防雨淋。

风机的品质：圆形管道离心风机是一种新型通风产品，可以接不同口径管道用作抽风或送风，取代了

传统的通风设备。关于性能方面有很多专业的知识，因此我们必须很耐心进行介绍，这样才能让客户充分了解管道风机的优越性。风机无振动，动平衡值小于0.17g，只有这样的标准值才能保证风机的优越品质，管道离心风机叶轮采用pp塑料按照机翼型灌注而成，其特点是刚性强、耐高温、环保、风量大、而且可以一定程度上减少噪音、dpt20以上叶轮都采用铝合金风叶，更加耐用。圆形管道离心风机内芯采用外转子电机，其寿命取决于轴承，我们的电机采用进口的（nsk、nmb）单列深槽滚珠轴承，外转子电机的结构紧凑，体积小、节能高效、纯进口轴承配套、120 自动停车热保护、优质铜线绕组等每一个零部件都是高科技的产品，都是优化设计的产物。可以连续24h不停运行3万小时以上。

用在厨房抽油烟时：由于叶轮叶片少且转速高，油烟将快速通过叶片，长期运行下来，只有少量的烟油附着，因此风机两年内无需维护。从而减少了一系列拆装的繁琐。厨房抽油烟时，抽的油烟是空气混合物，温度不会超过60度。再者，外转子电机的内框是基本密封的，尘埃、油烟等不会进入电机内部，因此电机框外的气体不会给轴承、线圈等零部件造成任何影响，从而持久运行，可以放心使用。

一般的油烟机风压都是不够的，如果接风管拉到公共烟道更加没有效果了，可以用dpt150管道风机接在管道中间加压，风力效果可以提高3倍

噪音问题：电机是不发出任何声音的，风机主要是气流声，因为叶轮转速很高每分钟2500转，从而产生的风量压力也高，这样就可以接很长的管道而且确保不影响风量。如果你是在夜里睡觉的时候使用，当然是觉得吵。不过，可以降低转速来减少噪音，那是要保证有足够大风量的情况才能降低转速。使用觉得吵的话可以用隔音棉将整台机外壳包起来，留下进风口和出风口，对风机没有任何影响。电机不是靠机壳散热的，抽来的空气流过电机周围，电机就靠机壳里面流过的气体散热，所以不要误认为包住风机就不会散热。可以用吊扇的调速器可控硅调电压调速 制作工艺：风机机壳采用优质无锌花镀锌板制造，大型油压机深拉升，工艺精密紧凑，风道严谨流畅，无拉伤痕迹，机壳外观明亮耀眼，整机无焊点，无需再喷涂处理，更环保，如此凸显我厂技师对深拉升技术掌握的精湛程度。风机一般都是配有国标

三插,线芯0.75*线长1.7米的电源线,所以直接插电就能用的.

售后服务：质量保修期限为1年，非质量范围，比如，淋雨，输送高温超过60度、高腐蚀气体，高空掉下损坏，未经允许人为拆卸等不负责保修。圆形管道风机，通过ccc，ul,ce,tuv等权威认证，接线盒通过vde认证,各款风机均为出口包装中性牛皮纸箱，随机配备说明书合格证。