

环氧地坪漆找哪家 环氧地坪漆 振龙地坪

产品名称	环氧地坪漆找哪家 环氧地坪漆 振龙地坪
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

产品详情

环氧地坪漆在开展喷涂时一定要留意把握合理的操作步骤，一旦实际操作不合理，就很可能发生故障。环氧地坪漆比如，环氧地坪漆，喷漏汽、喷雾器欠佳、身漏料等状况。如今我们一起剖析一下有关气体喷漆地坪漆的故障事宜。

气体喷漆地坪漆故障的具体解决方案有：

(1) 倘若是身漏料那么拆换填充料或是扭紧螺帽就可以，惠州市环氧地坪漆工程项目.还可以应用砂、蜡研磨直至它密切。

(2) 如果是喷雾器欠佳，适度的添加一些油漆稀释剂就可以;或是添充地坪漆;这儿要留意调节并维持工作压力;倘若是因为工作压力过大得话还记得留意缓解压力;排掉空气压缩气包内的存水。

(3) 解决喷漏汽，这一十分的简易，环氧地坪漆厂家，之必须 应用砂蜡将和出气孔周边的研磨光洁就可以。环氧地坪漆生产商.倘若是松了，扭紧喷头就可以，与此同时还需要留意连接处的连接。

环氧自流平地坪漆用途及工艺：

施工工艺

1、基层要求

地面必须保证平整、坚固、不起砂，强度在C25以上，环氧地坪漆找哪家，保养28天以上，含水率8%以下，清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨。

2、基层整理

目的：打磨、清洁地坪表面，使地面与环氧层增加附着力。

采用全自动自吸尘打磨机进行地面的研磨处理。

3、底涂施工

目的：封闭表面，使底涂充分渗透地面。致使施工面涂时实现表面平滑光亮。底涂按比例将主剂、固化剂混合，充分搅拌均匀，在可使用时间内滚涂或用刮片涂装，环氧地坪漆价格，涂装时要做到薄而匀，涂装后有光泽，无光泽之处(粗糙之水泥地面)在适当时候进行补涂。

4、中涂施工

中涂批补施工(依地坪情况进行施工)

根据地面的情况决定是否施工。如地面较好、平整或无特殊要求时则不必施工中涂。如地面较差或不平整或有特殊要求时则必须施工中涂，才能保证面涂表面平整光亮以及增加整体厚度。

5、面涂施工

先将主剂充分搅拌均匀，然后将固化剂向盛有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均。充分搅拌均匀后，倒在地面上，使用规格的镘刀涂装。涂装时发现砂粒杂质立即除去，大气泡用齿尖除去。搅拌桶涂料若呈硬化状态时，必须停止使用并随时更换搅拌桶。

加入固化剂后的面涂必须在30分钟内使用完毕。

环氧地坪漆的配色能够更改自然环境，危害我们的情绪。挑选适宜的颜色能令人觉得轻松自在。在环氧地坪漆的色彩搭配中，颜色的选用和组合也十分关键。厂房采用的环氧地坪漆颜色务必达到生产安全的必须。下边讲解怎样合理性环氧地坪漆的配色。翠绿色、灰色和蓝色的是加工厂工程建筑环氧地坪漆中较常用的颜色。一般选用纯彩色系统软件，随后按照须要开展标注或箭头符号，标识颜色主要是黄色和乳白色。除此之外，大家可以在不一样的功能分区擦抹不一样颜色的环氧地坪漆。

环氧地坪漆找哪家-环氧地坪漆-振龙地坪(查看)由杭州振龙地坪工程有限公司提供。杭州振龙地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,防静电地坪,混凝土地坪,防腐地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“振龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振龙地坪在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！