

# 测试LONGLITE PBT 5630F-403R阻燃等级: V-0缺口冲击: 10.0 kJ/m长春PBT

产品名称	测试LONGLITE PBT 5630F-403R阻燃等级: V-0缺口冲击: 10.0 kJ/m长春PBT
公司名称	深圳市顺企网络科技有限公司技术部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路5号Y3栋1层11号
联系电话	13508419999

## 产品详情

LONGLITE PBT 5630F-403R是一种具有优异性能的阻燃等级为V-0的材料。它的缺口冲击强度高达10.0 kJ/m，适用于各种应用领域。作为一种高性能工程塑料，长春PBT在许多方面都具有突出的特点。

，LONGLITE PBT 5630F-403R具有优异的阻燃性能。其阻燃等级为V-0，符合严格的防火安全标准。这意味着在高温条件下，该材料能够有效阻止火焰蔓延，为设备和产品的安全提供了可靠的保障。

，该材料的缺口冲击强度为10.0 kJ/m。缺口冲击强度是材料在遭受冲击时能够承受的能量，它是衡量材料韧性和耐冲击性能的重要指标。长春PBT的高缺口冲击强度意味着它在受到外力作用时能够保持稳定，不易破裂或断裂，从而延长了产品的使用寿命。

除了阻燃性和缺口冲击强度，长春PBT还具有其他许多优点。它的耐热性能出色，能够在高温环境下保持稳定。它具有良好的电绝缘性能，可用于电子产品和电气设备。此外，长春PBT还具有优异的机械性能，如硬度、强度和耐磨性，适用于各种严苛的工程应用。

总而言之，LONGLITE PBT 5630F-403R是一种值得推荐的高性能工程塑料。其具有阻燃等级为V-0和10.0 kJ/m的缺口冲击强度，可确保设备和产品在极端条件下的安全。长春PBT还具有良好的耐热性、电绝缘性和机械性能，适用于各种工程应用。如果您正在寻找一种可靠的材料，LONGLITE PBT 5630F-403R将是您的理想选择。