

# 节能副框 节能副框 芜湖创佳工贸厂家

产品名称	节能副框 节能副框 芜湖创佳工贸厂家
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

### 门窗附框的安装步骤

门窗附框的安装步骤：

- 1、安装前，熟悉掌握所安装工程的铝合金门窗安装接点、安装要求（详细安装技术图纸及工程平、立面图由项目管理人员提供。有关技术方面的疑问由现场设计技术人员指导解决）。
- 2、根据总包提供的50或1米线、建筑轴线、灰饼放出安装钢副框所需的水平线、窗中线、进出位线。
- 3、检查钢副框规格、尺寸、窗号是否符合要求，检查钢副框焊接点、表面处理、安装固定双面铁件是否满足安装条件。
- 4、安装前检查安装用水管、靠尺、卷尺等测量工器具是否准确能不能满足安装要求。安全带、、安全帽的佩带，佩带前检查是否规范、牢固。施工电器用具必须符合有关规定要求。现场安装、焊接用电必须按照总包或监理要求操作。
- 5、调整好钢副框的水平度、垂直度，用木楔定位、塞紧，然后固定钢副框。安装过程中注意钢副框的横平、竖直，节能副框，注意副框面不能出现凹凸现象。砖墙体安装时，必须使用水泥钉、安装。

### 复合材料附框种类介绍

附框是预埋或预先安装在门窗洞口中，用于固定门窗的杆件系统。

复合材料附框种类介绍：

节能型附框：截面宽度方向热阻不小于 $0.28(\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W})$ 的材料制成的附框。

木塑复合附框：采用以硬质木粉与(PVC)为主要材料，加入一定量的辅助材料和加工助剂，按规定尺寸和构造型腔挤出工艺成型的型材加工而成的附框。

钢塑复合附框：采用硬质PVC塑料与内置钢衬共挤、复合而成的型材加工而成的附框。

玻璃纤维增强塑料附框：采用以热固性树脂为基体材料，玻璃纤维为主要增强材料，加入一定量助剂和辅助材料，经拉挤工艺生产的型材加工而成的附框。

标准化附框指的是与土建同步，预埋或预先安装在门窗洞口中，节能副框价格，用于安装外窗的独立构件，其规格尺寸、性能指标均实施标准化，能满足和节能要求，节能副框多少钱，并具有建筑外窗后装卸功能。按照规格可分为窄附框和宽附框。窄附框指的是附框型材宽度小于墙体宽度的标准化附框。宽附框指的是附框型材宽度能够覆盖墙体宽度的标准化附框。

现在市场上能够符合相关技术标准的节能标准化附框主要有以下几种类型：木塑复合材料附框、钢塑共挤附框等，主要作用是指导抹灰，节能副框，一般门窗采用，如果不做附框的话就要先装门窗主框，经过抹灰工程后容易污染和变形，先装钢附框也就是通常说的干做法门窗施工。建筑的门窗洞口建成后，尺寸不规范，安装附框后，门窗加工尺寸可以确定，另外也有利于门窗的安装，安全性更好。同时，采用附框，使门窗的安装质量更容易得到控制，也减小塑料门窗因热胀冷缩而产生的伸缩现象。

节能副框多少钱-节能副框- 芜湖创佳工贸厂家(查看)由芜湖创佳工贸有限公司提供。“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”选择芜湖创佳工贸有限公司，公司位于：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，多年来，芜湖创佳工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖创佳工贸期待成为您的长期合作伙伴！