

牛用漏粪板 湖北漏粪板 中大集团

产品名称	牛用漏粪板 湖北漏粪板 中大集团
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区晶华路中大工业园
联系电话	13734345795 13734345795

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中大空调集团有限公司

超高分子量聚乙烯板可制作特殊的塑料管制品

超高分子量聚乙烯板材的特殊用途是可制作特殊的塑料管制品。可将超高分子量聚乙烯板，然后分切成各种套筒，主要用于替代矿山皮带运输机中的托辊及其钢质轴承。由于矿用皮带运输机的工作条件十分恶劣，水、煤、泥、煤渣、矿砂、砂石等经常进入轴承内，造成运转不灵便，甚至卡死，加剧了托辊和皮带的磨损。因此轴承用量非常大，就煤炭工业系统来说，每生产100万吨煤约消耗1.5万个轴承。皮带机的日常维护主要是更换托辊，而托辊的维护主要是更换轴承。如果这些轴承都采用超高分子量聚乙烯制作，由于超高分子量聚乙烯的高耐磨性和高自润滑性，可大大简化皮带机托辊的结构，安装维护非常方便，每年可为煤炭行业节省大笔费用。

超高分子量聚乙烯衬板具有超高分子的原有特性，具有较长的寿命。超高分子量聚乙烯衬板广泛应用于电厂、钢厂等各种大中型煤仓的内衬板。超高分子量聚乙烯衬板根据颜色划分为不同的等级，共有白、蓝、黑、绿四种主要的颜色。白色代表是一个的高耐磨衬板；黑色则是修改和添加了高聚化合物，提高了摩擦系数和改善抗静电性能。绿色则表示可应用在食品 and 行业。

煤仓衬板企业对于产品选购给予的建议

企业的发展离不开对于产品的改革，只有不断发展产品，这个企业才会有活力，客户在使用过程中，也会感觉企业一直在发展，是的生产厂家，企业合作才会会长长久久。下面就煤仓衬板使用技术做下介绍：

煤仓衬板选购需要注意的问题：

- 1、正面不得有死节和补片无腐朽变质现象
- 2、直径在2毫米以内的孔洞少于5个
- 3、没有明显的变色及色差没有密集的发丝干裂现象及超过200毫米 × 0.5毫米的裂缝
- 4、煤仓衬板挑选木纹购买多张PE板材时应挑选木纹颜色近似的PE板材。角质节活节的数量少于5个面积小于15平方毫米
- 5、长度在15毫米之内的树脂囊、黑色灰皮每平方米少于4个长度在150毫米、宽度在10毫米的树脂漏每平方米少于4条。