

玻璃钢通风风管批发 宇广客户至上 香港玻璃钢通风风管

产品名称	玻璃钢通风风管批发 宇广客户至上 香港玻璃钢通风风管
公司名称	广州市宇广玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区740乡道东50米
联系电话	13802536820 13802536820

产品详情

广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，玻璃钢通风风管批发，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢通风风管服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。

风管地面组装后，在未做保温前应进行漏光检查，根据现场情况可按内漏光或外漏光检查，在漏光处需补密封胶，直至无漏光时方可进行保温。对于等级较高的净化系统的送回风总管和支干管，香港玻璃钢通风风管，在地面组对后除做漏光检查外，还应做漏风量测试。对于较小的系统可在风管安装后测试，对于较大的系统尽可能在地面分段组装后进行，这样便于发现问题及时处理。玻璃钢通风风管

广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，玻璃钢通风风管加工，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢通风风管服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。

风管安装前先用激光定位仪确定吊杆位置，使用该仪器只做一条中线定位，吊杆按风管中心线对称安装，保温风管两吊杆之间的间距比风管规格大120mm（吊杆离风管边沿60mm），不保温风管两吊杆之间的间距比风管规格大60mm（吊杆离风管边沿30mm），注意风口位置不能在法兰处。

玻璃钢通风风管 广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢通风风管服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。

5.2.2 钢板裁剪下料

依据所进不锈钢卷板的宽度一般为1210mm，玻璃钢通风风管哪家便宜，考虑到运输及现场下料的可操作性，根据风管规格，将钢板分成两段下料。如1000 mm × 800 mm的风管，风管周长为3600mm，下料成两块尺寸为1800 mm × 1210 mm的板材。

5.2.3 翻边、折方

按照15mm的翻边尺寸，先将风管横向焊接处所需翻边在折方机上折出，翻边之后风管每节的长度为 $(1210-150 \times 2) \text{ mm} = 1180\text{mm}$ ，然后再按照风管边长折方。

玻璃钢通风风管 玻璃钢通风风管批发-宇广客户至上-香港玻璃钢通风风管由广州市宇广玻璃钢有限公司提供。广州市宇广玻璃钢有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 广州 的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。宇广带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！