

耐磨环氧砂浆地坪 环氧砂浆地坪 源事达

产品名称	耐磨环氧砂浆地坪 环氧砂浆地坪 源事达
公司名称	武汉源事达地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区东山办事处莲港村269号
联系电话	18327079536 18327079536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉源事达地坪工程有限公司

环氧砂浆地坪广泛适用于机械、食品、电子、化工、医药、烟草、纺织、家具、轻工、塑料、文体用品等，制造工厂车间和仓库的水泥地面或水磨石地面。

功能特点强度高、耐磨性损、美观耐用，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点；还可根据需求添加防静电、导静电、防滑等特性。

基面要求:1、水泥基面牢固、结实、不起壳，应阻绝砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层最好一起浇筑。若先浇筑混凝土层，耐磨环氧砂浆地坪，则要求砂浆层的厚度不低于40mm，对叉车道的要求则更厚。有关坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。2、要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩，其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。

武汉源事达地坪工程有限公司坐落于武汉市黄陂区，公司集科研、咨询、设计、施工、维护服务为一体的综合型企业，十余年来陆续推出环氧砂浆地坪、环氧树脂自流平、防静电地坪、水性环氧地坪漆、硅PU球场、EPDM塑胶颗粒，陶瓷颗粒PVC塑胶地板、陶瓷颗粒防滑走道等地坪涂装系统。微珠防滑型地坪主要成份为二氧化硅和氧化铝，其硬度达到邵氏7级。由于陶瓷微珠颗粒所形成大量微细“凹凸表面”，使其有非常好的防滑效果。微珠防滑型地坪施工工艺简单，只需要滚刷一遍即可，固化后形成高度防滑耐磨地坪，环氧砂浆地坪涂装系统，该地坪适用于经常有水、厨房、饭堂、车库坡道及厂房地面要求防滑区域。武汉源事达地坪工程有限公司坐落于武汉市黄陂区，公司集科研、咨询、设计、施工、维护

服务为一体的综合型企业，十余年来陆续推出环氧砂浆地坪、环氧树脂自流平、防静电地坪、水性环氧地坪漆、硅PU球场、EPDM塑胶颗粒，陶瓷颗粒PVC塑胶地板、陶瓷颗粒防滑走道等地坪涂装系统。环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，环氧砂浆地坪，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，环氧砂浆耐磨地坪，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。1、防尘、防潮、耐磨；2、便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉；3、附着力强、柔韧性好、耐冲击；4、厚度0.2-0.3mm 耐磨环氧砂浆地坪-环氧砂浆地坪-源事达(查看)由武汉源事达地坪工程有限公司提供。武汉源事达地坪工程有限公司为客户提供“环氧砂浆地坪,环氧树脂自流平,防静电地坪,水性环氧地坪漆”等业务，公司拥有“源事达”等品牌，专注于其它等行业。，在湖北省武汉市东西湖区东山办事处莲港村269号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。