

# 昭觉带式压泥机 带式压泥机销售 三联重工设备

产品名称	昭觉带式压泥机 带式压泥机销售 三联重工设备
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市三联重工设备制造有限公司

通常带式压泥机的检查包括以下几点：

### 1.滤板小于规定数量

如果滤板少于规定数量，昭觉带式压泥机，则将损坏机器。供纸前，请检查滤板的布置。请记住，滤布不得折叠以防止大量泄漏。滤饼卸下后，须将滤板紧紧包装。

### 2，整机检查不详细

每次换档前，应对整台带式压泥机器进行详细检查：机械压缩传递部件和减速齿轮箱须装有润滑油。液压用于检查燃油箱的储油量和液压站的工作压力。液压油通常每年更换一次。液压系统应详细清洗；液压站的工作压力低于气缸的较高工作压力，但较小的压力不能低于过滤压力。如果太小，将导致大量泄漏并损坏机器。

带式压泥机主要组成部件以及他们的工作内容

1 卸料装置：由板、刀架、卸料辊等组成，其作用是将脱水后的滤饼与滤带剥离，达到卸料的目的。

2 传动装置：由电机、减速机、齿轮传动机构等组成，带式压泥机采购，它是滤带行走的动力来源，并能够通过调节减速机转速，满足工艺上不同带速的要求。

3 气压系统：该系统主要是由动力源（储气罐、电机、气泵等），执行元器件（气缸）及气压控制元件（包括压力继电器、压力流量及方向控制阀）等组成。通过气压控制元件，控制空气压力，流量及方向，保证气压执行元件具有一定的推力和速度，并按预定程序正常地进行工作。是完成滤带张紧、调整操作的动力来源。

### 进泥浓度低是主要原因

污泥浓度，常称之为污泥含固率，污泥含固量低于1%，直接机械污泥脱水效果不理想，且絮凝剂需求增加。如浓度低于1%的生活污泥或粘性工业污泥进入带式压滤机会导致漏泥，压不出泥，处理效率低。

解决方法：传统的做法是土建增加污泥浓缩池。带式压泥机很好的解决了这个问题，经污泥浓缩机浓缩后，带式压泥机销售，污泥浓度可提高至3.5%-11%左右，非常适宜进入带式压滤机进行压滤脱水工序，避免了因污泥浓度过低导致漏泥的情况。在一些污水量大、污泥含固量低的如生活污水得到了广泛的应用。

### 泥的絮凝效果不理想

带式压泥机对调质的依赖性更强，如果加药量不足，调质效果不佳时，污泥中的毛细水不能转化成游离水在重力区被脱去，因而由模形区进入低压区的污泥仍呈流动性，无法挤压。反之，如果加药量太大，一是增大处理成本，更重要的是由于污泥粘性增大，极易造成滤带被堵塞。

解决方法：对于城市污水混合污泥，采用阳离子PAM时，干污泥投药量一般为1~10kg/t，具体可由试验确定，或在运行中反复调整。

昭觉带式压泥机-带式压泥机销售-三联重工设备(推荐商家)由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司为客户提供“淘金船,淘金设备,挖泥船,混凝土砂石分离机,制沙洗沙生产线”等业务，公司拥有“三联重工”等品牌，专注于洗选设备等行业。，在青州市黄楼镇莫家村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事筛沙机价格，筛沙机厂家，筛沙机出售的厂家，欢迎来电咨询。