

# 气锤 杭州气锤 无锡现代喷雾干燥

产品名称	气锤 杭州气锤 无锡现代喷雾干燥
公司名称	无锡市现代喷雾干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号
联系电话	15061517332

## 产品详情

应用此软件研究了空气锤结构参数及工作条件的改变对其性能的影响规律。 以此为基础建立了空气锤钻井的力学模型，2分析了空气锤撞击钻头破碎岩石的特征。并应用断裂损伤的相关理论建立了动、静耦合条件下岩石内部裂纹扩展的数学模型，空气锤然后通过实验对循环加载下的岩石力学性质进行研究，验证了岩石裂纹扩展的数学模型，气锤厂家，初步揭示了空气锤钻井中岩石破碎的机理。后，根据前面所作的研究，分析了影响岩石破碎的因素。

### 空气锤机械结构

空气锤主要由机架、传动机构、压缩缸和工作缸、压缩活塞、落下部分、配气机构和砧座等部分组成。

#### 机架

机架是空气锤的主体，在机架上面安装有电动机，杭州气锤，传动装置，工作机构和操纵机构，这些机构在机架上紧凑组合成一个整体。

#### 砧座

空气锤砧座上面安装着砧垫和下砧，为了满足锻造的稳定性，砧座的质量要求是落下部分质量的12-15倍，它安装在坚固的钢筋水泥基础上，其间垫有垫木，气锤，可消除锤击时产生的震动。

#### 传动机构

传动机构包括减速器、曲轴、连杆系统。它把电动机的旋转运动转变成压缩活塞的上下往复运动。

落下部分

配管前请配备空气过滤器，若有垃圾或者灰尘等混入，可能会导致运转不良。

7、使用时切勿超出所需打击力，否则可能会导致料仓或安装部位的破损。

8、循环连续打击时，请保持1秒以上的时间设定，如1秒以下可能会导致误动作的发生。

9、请确认安装法兰的打击面必须为实心平面。如需要请焊增强筋。

10、气动锤合适位置的安装，能发挥其性能。

气锤报价-杭州气锤-

无锡现代喷雾干燥由无锡市现代喷雾干燥设备有限公司提供。无锡市现代喷雾干燥设备有限公司是江苏无锡,干燥设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在现代喷雾干燥设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创现代喷雾干燥设备更加美好的未来。