

ISW型卧式管道离心泵湖南中大节能泵业有限公司

产品名称	ISW型卧式管道离心泵湖南中大节能泵业有限公司
公司名称	湖南中大节能泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省株洲醴陵市阳三办事处阳东工业区
联系电话	86-13787337198 18670418448

产品详情

湖南中大节能泵业有限公司isw卧式管道离心泵的产品介绍：

管道离心泵根据is型离心泵与管道泵之性能参数，参照iso2858和最新的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isg型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。湖南中大节能泵业有限公司isw卧式管道离心泵的型号意义: isw80-125 isw：单级单吸卧式直联离心泵 80:泵进、出口公称直径 160：叶轮名义直径

湖南中大节能泵业有限公司isw卧式管道离心泵的产品特点： 1、泵为立式结构,进出口口径相同,且们于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用. 2、叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平衡振动噪音很低。 3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。 4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。 6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

湖南中大节能泵业有限公司isw卧式管道离心泵的使用条件： 1、吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa,即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出。

以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。 2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm.

湖南中大节能泵业有限公司isw卧式管道离心泵的产品用途：

1、isw卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业的城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t 80 。 2、iswr卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度t 120 。

3、iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~+120 。 4、iswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20 ~+120 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便采用耐磨式机械密封。