

粗苯装卸车鹤管 卸油鹤管 质量可靠 按需定制

产品名称	粗苯装卸车鹤管 卸油鹤管 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发货方式:物流 型号:AL2503、AL2543 材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

粗苯鹤管是一种用于装卸车的重要设备，能够高效安全地进行卸油操作。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我们致力于生产质量可靠的粗苯鹤管，并可根据客户需求进行定制。以下是粗苯鹤管的详细介绍。

- 1. 材质：**粗苯鹤管采用碳钢和不锈钢材质，确保产品的耐腐蚀性和可靠性。对于需要更高耐腐蚀性的特殊场景，我们还提供钢衬四氟材质的粗苯鹤管。
- 2. 结构：**粗苯鹤管采用管道连接和卸料管，具有简单紧凑的设计。通过优化结构，鹤管能够实现快速高效的卸油操作。
- 3. 作用：**粗苯鹤管主要用于装卸车辆时的卸油操作。它能够准确地将粗苯从车辆储罐中卸下，确保卸油过程的安全和高效。
- 4. 注意事项：**在使用粗苯鹤管时，需要注意以下事项：

确保鹤管连接牢固，避免漏油和松动造成的安全隐患。
定期检查和维护鹤管，确保其正常运行和长久使用。在卸油过程中，注意防止粗苯泄漏和污染环境。

通过以上介绍，相信您对粗苯鹤管有了更深入的了解。我们连云港广优机械设备有限公司提供多种型号的粗苯鹤管，包括AL2503和AL2543。我们的产品适用于广泛的介质，如甲醇、甲苯、液碱、液氨等。我们向全国范围提供销售，并支持灵活的物流发货方式。

如果您对粗苯鹤管有进一步的了解需求或定制需求，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

2503型底部卸车鹤管适用于原油、渣油、化工介质、水煤浆等介质的汽、火车底部装卸

1.公称口径：DN50、DN80、DN100 2.适用介质：甲醇、甲苯等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110 5.管道材料：20#、304等

6.连接方式：快速接头、松套法兰（根据槽罐车灌口连接形式而定）

卸车鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制，欢迎新老客户来电询盘；