

液氨装卸车鹤管 液氨鹤管装车 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨装卸车鹤管 液氨鹤管装车 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 材质:碳钢、不锈钢 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管是液氨装卸车上的一个重要组成部分，其质量的可靠性对于液氨运输的安全性至关重要。连云港广优机械设备有限公司提供液氨鹤管装车服务，以满足客户的需求，并可按照客户的要求进行定制。

液氨鹤管的参数

我们的液氨鹤管具有以下参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氨、氨水 型号：AL2543 DN50/25 材质：碳钢、不锈钢
可售卖地：全国 液氨鹤管的材质

液氨鹤管的材质对其性能和使用寿命有着重要影响。连云港广优机械设备有限公司提供的液氨鹤管主要有碳钢和不锈钢两种材质可选。

碳钢鹤管具有强度高、价格低等优势，适用于常规液氨运输，但在长期使用过程中可能会受到氨气腐蚀的影响。

不锈钢鹤管具有抗腐蚀性好、寿命长等优点，能够更好地适应液氨的特殊性质，但价格相对较高。对于长期、高强度使用的液氨装卸车，不锈钢鹤管是更好的选择。

液氨鹤管的结构和作用

液氨鹤管通常由进气口、出气口、连接管道等部分组成。

它的主要作用是连接液氨储罐和液氨装卸车之间的管道，负责液氨的传输。在液氨装卸过程中，液氨通过鹤管进入装卸车，或从装卸车中排出。

由于液氨是一种具有强腐蚀性和挥发性的化学物质，使用液氨鹤管需要特别注意以下事项：

在使用前检查鹤管的连接是否牢固，防止液氨泄漏造成安全事故。
定期进行鹤管的维护保养，检查是否有腐蚀、损坏或松动等情况。
避免鹤管与其他物体发生摩擦，以免损坏鹤管表面的防腐层。
使用过程中避免突然停车或急刹车，以防液氨冲击造成鹤管破裂。

综上所述，液氨鹤管是液氨装卸车上不可或缺的重要设备。连云港广优机械设备有限公司的液氨鹤管质量可靠，可以根据客户的需求进行定制，材质选择多样，满足不同使用环境的要求。在使用液氨鹤管时，请注意安全事项，定期维护保养，确保液氨运输的安全稳定。

液氨鹤管参数：

1. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
2. 设计温度：按要求
3. 输送介质：液氨
4. 接管法兰标准：HG20592
5. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN25
6. 接车形式：304快速接头

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘